Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamiz de ensayo de laboratorio

Código: B2-01-010706.1 / B2-01-010706.2 / B2-01-010706.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El tamiz de ensayo de laboratorio es adecuado para el análisis de distribución de partículas. Se usa principalmente para determinar la distribución del tamaño de partículas, polvo y líquido en el laboratorio y en el departamento de control de calidad.

Características

1. Rango de tamaño de malla del tamiz: de 2 mesh a 2800 mesh.
2. Rango de temporización: 0~99min59s; el tiempo puede ajustarse libremente desde segundos hasta horas.
3. Normalmente requiere 50~150g de material de muestra.

Especificaciones técnicas

Especificación	400*300*370mm B2-01-010706.1	400*340*340mm B2-01-010706.2	470*380*370mm B2-01-010706.3
Capas de trabajo	1~7 capas (incluidas la tapa y la base)	1~7 capas (incluidas la tapa y la base)	1~7 capas (incluidas la tapa y la base)
Tamaño de malla	0.003~12.5mm	0.003~12.5mm	0.003~12.5mm
Diámetro	200mm	200mm	300mm
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Rango de temporización	0~99min59s	0~99min59s	0~99min59s
Velocidad	1440r/min	1440r/min	1440r/min
Ruido	□50dB	□50dB	□50dB
Potencia consumida	120W	180W	180W
Alimentación eléctrica	AC 220V, 50Hz (estándar); 220V, 60Hz; 110V, 60Hz (opcional)	AC 220V, 50Hz (estándar); 220V, 60Hz; 110V, 60Hz (opcional)	AC 220V, 50Hz (estándar); 220V, 60Hz; 110V, 60Hz (opcional)
Accesorio estándar	Tapa y base (excepto la versión de mayor diámetro)	Tapa y base (excepto la versión de mayor diámetro)	Tapa y base (excepto la versión de mayor diámetro)
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	400*300*370mm	400*340*340mm	470*380*370mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	460*380*470mm	490*420*590mm	560*480*490mm
Peso neto	30kg	30kg	40kg
Peso bruto	35kg	40kg	42kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. Defina el tamaño de partícula

Compare el tamaño de malla del equipo con el rango de partículas que necesita separar.

- **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 400*300*370mm
  - **Tamaño de malla**: 0.003~12.5mm
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 400*340*340mm
  - **Tamaño de malla**: 0.003~12.5mm
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 470*380*370mm
  - **Tamaño de malla**: 0.003~12.5mm

2. Verifique el diámetro del tamiz

Revise el diámetro del tamiz frente a la cantidad de muestra y a las fracciones que va a separar.

- **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 400*300*370mm
  - **Diámetro**: 200mm
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 400*340*340mm
  - **Diámetro**: 200mm
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 470*380*370mm
  - **Diámetro**: 300mm

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible y el espacio sobre la mesa de trabajo.

- **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 400*300*370mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC 220V, 50Hz (estándar); 220V, 60Hz; 110V, 60Hz (opcional)
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 400*340*340mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC 220V, 50Hz (estándar); 220V, 60Hz; 110V, 60Hz (opcional)
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 470*380*370mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC 220V, 50Hz (estándar); 220V, 60Hz; 110V, 60Hz (opcional)

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización