Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Probador de descongelacion

Código: B2-01-010715.1 / B2-01-010715.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El probador de límite de tiempo de descongelación se utiliza para inspeccionar el estado de descongelación, ablandamiento o disolución de preparaciones sólidas, como supositorios o comprimidos vaginales, en las condiciones prescritas.

Características

1. Pantalla LCD.
2. Tres vasos, tres vías, sincronización de las tres vías. Volteo manual en la versión de 47 kg de peso bruto y automático en la de 64 kg.
3. Manguito transparente y bastidores de malla de acero inoxidable.
4. Control automático de temperatura y cronometraje automático.
5. Indicación previa del volteo programado y alarma de fallo (sólo en la versión de 64 kg de peso bruto).
6. Se adopta un sistema de calentamiento uniforme con circulación de agua mediante bomba magnética, y la temperatura del baño es uniforme.
7. Cabezal de doble función que se eleva y desciende eléctricamente y se voltea manualmente (sólo en la versión de 64 kg de peso bruto).

Especificaciones técnicas

Especificación	Volteo manual B2-01-010715.1	Volteo automático y cabezal eléctrico B2-01-010715.2
Número de manguitos	3 piezas	3 piezas
Tamaño interior del manguito transparente	φ52*H60mm	φ52*H60mm
Bastidor de malla de acero inoxidable	2 piezas/diámetro 50mm/cada una con 39 orificios de 4mm	2 piezas/diámetro 50mm/cada una con 39 orificios de 4mm
Rango de tiempo automático	10~900min	10~900min
Precisión de tiempo	±0.5min	±0.5min
Rango de control de temperatura	20~45°C	20~45°C
Precisión de control de temperatura	±0.5°C	±0.5°C
Volumen del vaso	5L*3	5L*3
Alimentación eléctrica	AC110/220v±10%, 50/60Hz	AC110/220v±10%, 50/60Hz
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al) mm	770*510*810	770*510*850
Peso bruto (kg)	47	64

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. ## Defina el volumen de trabajo

   Compare el volumen de cada vaso con el de las preparaciones que necesita ensayar.

   - **Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al) mm**: 770*510*810
     - **Volumen del vaso**: 5L*3
   - **Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al) mm**: 770*510*850
     - **Volumen del vaso**: 5L*3

2. ## Verifique las condiciones del ensayo

   Confirme que el rango de tiempo y el rango de control de temperatura cubren lo que pide su método.

   - **Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al) mm**: 770*510*810
     - **Rango de tiempo automático**: 10~900min
     - **Rango de control de temperatura**: 20~45°C
   - **Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al) mm**: 770*510*850
     - **Rango de tiempo automático**: 10~900min
     - **Rango de control de temperatura**: 20~45°C

3. ## Prevea la instalación

   Verifique el espacio disponible para las dimensiones de embalaje.

   - **Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al) mm**: 770*510*810
   - **Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al) mm**: 770*510*850

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización