Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora de baño seco

Código: B2-01-010716.1 / B2-01-010716.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El producto se controla mediante microcomputadora y emplea aluminio como medio de conducción de calor, en lugar del baño de agua convencional. Se utiliza en la conservación de muestras, la reacción de amplificación de ADN, la electroforesis, la desnaturalización, la solidificación y otros procesos de incubación termostática de muestras de suero bioquímico. Bloques opcionales según la tabla de la página (diámetro o tipo de tubo; cantidad de tubos): 6mm, 48; 7mm, 48; 10mm, 24; 12mm, 24; 13mm, 24; 15mm, 16; 16mm, 16; 19mm, 12; 20mm, 12; 26mm, 8; 28mm, 4; 40mm, 3; tubo de centrífuga de 0.2ml, 48; tubo de centrífuga de 0.5ml, 48; tubo de centrífuga de 1.5ml, 24; tubo de centrífuga de 2.0ml, 24; placa PCR de 0.2ml, 96; placa ELISA de 0.2ml, 96. Los bloques para placa PCR y placa ELISA sólo se usan en la variante de 2 bloques.

Características

1. Visualización de la temperatura en tiempo real y de la cuenta regresiva.
2. Reemplazo de bloques; limpieza y desinfección.
3. Función de detección automática de fallas y alarma.
4. Dispositivo de protección contra sobretemperatura incorporado.
5. Función de calibración de la desviación de temperatura.

Especificaciones técnicas

Especificación	1 cantidad B2-01-010716.1	2 cantidad B2-01-010716.2
Rango de temperatura	Temperatura ambiente+5°C~160℃	Temperatura ambiente+5°C~160℃
Exactitud de temperatura (1)	±0.5°C(@40°C)	±0.5°C(@40°C)
Exactitud de temperatura (2)	±1°C(@120°C)	±1°C(@120°C)
Uniformidad de temperatura	±0.5°C	±0.5°C
Exactitud de indicación	0.1°C	0.1°C
Rango de tiempo	1~99h59min/∞	1~99h59min/∞
Tiempo de calentamiento	≤15min(de 25°C a 160°C)	≤15min(de 25°C a 160°C)
Cantidad de bloques	1	2
Potencia máxima	300W	500W
Alimentación eléctrica	AC220V o AC110V, 50/60Hz	AC220V o AC110V, 50/60Hz
Tamaño	260*220*100mm	260*220*100mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1 cantidad B2-01-010716.1	2 cantidad B2-01-010716.2
Peso	5.0kg	5.5kg
Tamaño de embalaje	360*310*230mm	360*310*230mm
Peso bruto	6kg	6kg

Aplicaciones

1. Confirme la temperatura de trabajo

Compare el rango de temperatura del equipo con la temperatura que exige su protocolo.

- **Cantidad de bloques**: 1
  - **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente+5°C~160℃
- **Cantidad de bloques**: 2
  - **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente+5°C~160℃

2. Revise la cantidad de bloques

Defina cuántos bloques necesita para trabajar con distintos tubos o muestras a la vez.

- **Cantidad de bloques**: 1
- **Cantidad de bloques**: 2

3. Prevea la instalación

Verifique la alimentación eléctrica disponible y el espacio de mesa para el tamaño del equipo.

- **Cantidad de bloques**: 1
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V o AC110V, 50/60Hz
  - **Tamaño**: 260*220*100mm
- **Cantidad de bloques**: 2
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V o AC110V, 50/60Hz
  - **Tamaño**: 260*220*100mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3




Imagen de galería 4

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización