Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Disruptor celular ultrasonico portatil

Código: B2-01-010718

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El disruptor celular ultrasónico portátil es un equipo compacto para disrupción celular, homogeneización y emulsificación en aplicaciones de laboratorio.

Características

- 1. Pantalla LCD.
- 2. Rango de ajuste de la alarma de temperatura: 0~100℃.
- 3. Ajuste del tiempo de encendido y apagado del ultrasonido: 0.1~9.9s.
- 4. Alarma sonora por sobretemperatura, sobrepotencia y exceso de tiempo.

Especificaciones técnicas

Especificación	**20~30, seguimiento automático de frecuencia - 3 o 5 - 2, 3, 5, 6 B2-01-010718**
Frecuencia (KHz)	20~30, seguimiento automático de frecuencia
Capacidad de disrupción (ml)	0.1~150ml(requiere elegir la sonda correspondiente)
Sonda de amplitud estándar Φ(mm)	3 o 5
Sonda de amplitud opcional Φ(mm)	2, 3, 5, 6
Accesorios estándar	Soporte
Accesorios opcionales	Interruptor de pedal, caja insonorizada
Potencia ultrasónica (W)	2.5~250W, ajustable
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	470*305*450mm
Peso bruto	14kg

Aplicaciones

1. ## Defina el volumen de sus muestras

Compare el volumen que procesa con la capacidad de disrupción del equipo y confirme qué sonda necesita para ese volumen.

- **Capacidad de disrupción (ml)**: 0.1~150ml(requiere elegir la sonda correspondiente)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

2. ## Revise la potencia ultrasónica

Verifique que el rango de potencia ajustable cubra lo que exige su protocolo de disrupción u homogeneización.

- **Potencia ultrasónica (W)**: 2.5~250W, ajustable

3. ## Prevea la instalación y los opcionales

Confirme la alimentación eléctrica disponible y si necesita accesorios opcionales como el interruptor de pedal o la caja insonorizada.

- **Accesorios opcionales**: Interruptor de pedal, caja insonorizada
- **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización