



Concentrador de Muestras

Código: B2-01-010719

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El concentrador de muestras es un instrumento de laboratorio de alta eficiencia diseñado para concentrar o evaporar múltiples muestras de líquido simultáneamente.

Características

- 1. Alta precisión y amplio rango de control de apisonamiento.
- 2. Soplar una gran cantidad de muestras a la vez.
- 3. Soplar cada muestra independientemente.
- 4. Se puede ajustar la cantidad de flujo de aire.
- 5. Fácil operación; seguro y confiable de usar.

Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.): 430*420*340 mm

Especificaciones técnicas

Especificación	1~99h59min/∞ - 15L/minuto - 200 milímetro
Rango de control de temperatura	Temperatura ambiente +5 °C ~ 160 °C
Uniformidad de temperatura	≤±0,5 °C
Precisión de la pantalla	0,1 °C
Tiempo de calentamiento	≤15 min (de 25 °C a 160 °C)
Consumo máximo de gas	15L/minuto
Presión máxima de gas	0,02 Mpa (pin de gas ≤ 16 piezas) 0,05 Mpa (pinza de gas, 16 piezas)
Máxima potencia	300 W
Dimensión	260*220*450 mm
Precisión de temperatura	±0,5 °C (@40 °C)
Precisión de temperatura (2)	±1 °C (@120 °C)
Rango de tiempo	1~99h59min/∞
Recorrido vertical máximo	200 milímetro
Longitud de la aguja	150 mm

Especificación	1~99h59min/∞ - 15L/minuto - 200 milímetro
Cantidad de bloque	1
Voltaje	220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.)	430*420*340 mm
Peso (kg)	7.0
Peso bruto (kg)	9.0

Aplicaciones

Preprocesamiento de biomuestras 5 C de 1~99h59min/, Temperatura ambiente +5 C ~ 160 C y 1 C (@120 C): la compra se decide principalmente por temperatura ambiente +5 c ~ 160 c y 1 c (@120 c) y uso previsto: preprocesamiento de biomuestras 5 c de 1~99h59min/, temperatura ambiente +5 c ~ 160 c y 1 c (@120 c).

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es temperatura ambiente +5 c ~ 160 c y 1 c (@120 c).

Adecuado cuando la especificacion requerida es uso previsto: preprocesamiento de biomuestras 5 c de 1~99h59min/, temperatura ambiente +5 c ~ 160 c y 1 c (@120 c).

Criterios de compatibilidad

Verifique temperatura ambiente +5 c ~ 160 c y 1 c (@120 c) antes de confirmar la compra.

Verifique uso previsto: preprocesamiento de biomuestras 5 c de 1~99h59min/, temperatura ambiente +5 c ~ 160 c y 1 c (@120 c) antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si temperatura ambiente +5 c ~ 160 c y 1 c (@120 c) y uso previsto: preprocesamiento de biomuestras 5 c de 1~99h59min/, temperatura ambiente +5 c ~ 160 c y 1 c (@120 c) coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)