Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Concentrador de muestras

Código: B2-01-010719

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El concentrador de muestras es un instrumento de laboratorio diseñado para concentrar o evaporar varias muestras líquidas en forma simultánea. Bloques para elegir: diámetro de tubo 10mm, 24 posiciones; 12mm, 24; 13mm, 24; 15mm, 16; 16mm, 16; 19mm, 12; 20mm, 12; 26mm, 8; 28mm, 4; 40mm, 3. Para tubos de centrífuga: 1.5ml, 24 posiciones; 2.0ml, 24 posiciones. Se elige uno como bloque estándar.

Características

1. Amplio rango de control de temperatura.
2. Soplado de un gran número de muestras a la vez.
3. Soplado independiente de cada muestra.
4. Caudal de aire regulable.
5. Operación segura.
6. Garantía del de 12 meses.

Especificaciones técnicas

Especificación	**1~99h59min/∞ - 200mm - 150mm B2-01-010719**
Rango de control de temperatura	RT+5°C~160°C
Uniformidad de temperatura	≤±0.5°C
Exactitud de indicación	0.1°C
Tiempo de calentamiento	≤15min(de 25°C a 160°C)
Consumo máximo de gas	15L/min
Presión máxima de gas	0.02Mpa(≤16 agujas de gas) 0.05Mpa(>16 agujas de gas)
Potencia máxima	300W
Dimensiones	260*220*450mm
Exactitud de temperatura	±0.5°C(@40°C)
Exactitud de temperatura (segundo punto)	±1°C(@120°C)
Rango de temporización	1~99h59min/∞
Recorrido vertical máximo	200mm
Longitud de aguja	150mm
Cantidad de bloques	1
Alimentación eléctrica	220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1~99h59min/∞ - 200mm - 150mm B2-01-010719
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	430*420*340mm
Peso (kg)	7.0
Peso bruto (kg)	9.0

Aplicaciones

1. Confirme la temperatura de trabajo

Compare la temperatura que requiere su método de evaporación con el rango de control del equipo.

- **Rango de control de temperatura**: RT+5°C~160°C

2. Revise el suministro de gas y las muestras

Verifique que su suministro de gas entregue el caudal que pide el equipo.

- **Consumo máximo de gas**: 15L/min

Confirme que la altura de sus tubos sea compatible con el recorrido vertical y el largo de las agujas.

- **Recorrido vertical máximo**: 200mm
- **Longitud de aguja**: 150mm

3. Prevea la instalación

Reserve espacio en el mesón según las dimensiones del equipo y confirme la alimentación eléctrica disponible.

- **Potencia máxima**: 300W
- **Dimensiones**: 260*220*450mm
- **Alimentación eléctrica**: 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización