Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Incubadora de bano seco 0-100 °C

Código: B2-01-010722.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Incubadora de baño seco controlada por microprocesador. En lugar del baño de agua tradicional, el medio conductor de calor es aluminio de pureza elevada. La temperatura deseada se ajusta con las teclas de flecha del panel de control inclinado, y los valores se muestran en la pantalla digital grande. No es necesario revisar un termómetro ni reajustar la temperatura. La función de calibración del usuario permite calibrar según los estándares internos cuando se requiera. Este producto se puede usar en la conservación y reacción de muestras, la amplificación de ADN, la desnaturalización para electroforesis y la solidificación de suero, entre otros.

Características

1. Pantalla LCD.
2. Detección automática de fallas y función de alarma sonora.
3. Calibración electrónica. El usuario puede reajustarla a cualquier estándar local.
4. Bloque reemplazable y limpiable.
5. Protección contra sobretemperatura integrada.
6. Se aceptan módulos personalizados.

Especificaciones técnicas

Especificación	**0-100 °C B2-01-010722.1**
Rango de ajuste de temperatura	0°C~100°C
Rango de control de temperatura	RT+5°C~100°C
Rango de tiempo	1min~99h59min/∞
Exactitud de temperatura	≤±0.3°C
Exactitud de indicación	0.1°C
Uniformidad de temperatura	≤±0.3°C
Tiempo de calentamiento	≤12min(de 25°C a 100°C)
Funcionamiento multipunto	Sí(máx. 5 puntos)
Multiciclo	Sí(máx. 99 veces)
Funcionamiento automático	Sí
Calentamiento automático	Sí
Reanudación automática del funcionamiento	Sí
Capacidad	Ver bloque opcional
Potencia	150W
Alimentación eléctrica	220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz
Fusible	250V 3A φ5*20
Dimensiones del producto (An*Pr*Al)	260*195*150mm
Peso	2.5kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	410*320*310mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0-100 °C B2-01-010722.1
Peso bruto	3.5kg

Aplicaciones

1. Defina el rango de temperatura

Compare las temperaturas que necesita su proceso con el rango de ajuste y el rango de control del equipo.

- **Rango de ajuste de temperatura**: 0°C~100°C
- **Rango de control de temperatura**: RT+5°C~100°C

Confirme que la exactitud y la uniformidad de temperatura sean adecuadas para su aplicación.

- **Exactitud de temperatura**: ≤±0.3°C
- **Uniformidad de temperatura**: ≤±0.3°C

2. Revise el bloque y las muestras

La capacidad depende del bloque opcional: elija el que corresponda al tipo y al tamaño de sus tubos.

- **Capacidad**: Ver bloque opcional

3. Prevea la instalación

Verifique que la alimentación eléctrica disponible coincida con la del equipo y que haya espacio sobre el mesón.

- **Alimentación eléctrica**: 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz
- **Dimensiones del producto (An*Pr*Al)**: 260*195*150mm

Componentes y Accesorios

Compatibles según el .

Bloques opcionales

Tipo	Descripción	Tipo	Descripción
B2-01-010722.9001	Placa PCR de 96*0.2ml	B2-01-010722.9007	Tubo de centrífuga de 24*5ml
B2-01-010722.9002	Tubo de centrífuga de 54*0.5ml	B2-01-010722.9008	Tubo de centrífuga de 15*10ml
B2-01-010722.9003	Tubo de centrífuga de 35*1.5ml	B2-01-010722.9009	Tubo de centrífuga de 12*15ml
B2-01-010722.9004	Tubo de centrífuga de 35*2.0ml	B2-01-010722.9010	Tubo de centrífuga de 6*50ml(fondo redondo)
B2-01-010722.9005	20*1.5ml+15*0.5ml	B2-01-010722.9011	Tubo de centrífuga de 6*50ml(fondo cónico)
B2-01-010722.9006	Placa ELISA de 96*0.2ml	Elegir uno como bloque estándar.	Elegir uno como bloque estándar.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización