Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora termo agitadora 200-1500 rpm

Código: B2-01-010723.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Descripción General Se utiliza principalmente en pequeños experimentos a temperatura constante.

Las dos funciones de temperatura constante y agitación reducen en gran medida el tiempo de operación experimental y pueden usarse para la conservación de muestras de varios instrumentos analíticos.

- Descripción General Se utiliza principalmente en pequeños experimentos a temperatura constante.
- Las dos funciones de temperatura constante y agitación reducen en gran medida el tiempo de operación experimental y pueden usarse para la conservación de muestras de varios instrumentos analíticos.

Especificaciones técnicas

Modelo	1	Modelo	1
Rango de ajuste de temperatura	0 °C ~ 100 °C	Calefacción automática	Sí
Rango de control de temperatura	Temperatura ambiente: 20 °C a 100 °C	Reanudar automáticamente para ejecutar	Sí
Rango de tiempo	1 min ~ 99 h 59 min/°°	Fuente de alimentación	150 W
Precisión de la temperatura	≤±0,3 °C	Fusible	250 V 3 A φ5×20
Uniformidad de temperatura	≤±0,3 °C	Tiempo de calentamiento	≤12 min (de 25 °C a 100 °C)
Velocidad de agitación	200 rpm ~ 1500 rpm	Tiempo de enfriamiento	≤10 min (de 100 °C a 25 °C) ≤20 min (de temperatura ambiente a temperatura ambiente - 20 °C)
Órbita	3 mm	Tiempo de enfriamiento	≤10 min (de 100 °C a 25 °C) ≤20 min (de temperatura ambiente a temperatura ambiente - 20 °C)
Carrera multipunto	Sí (Máximo 5 puntos)	Voltaje	CA 110~220 V/50~60 Hz
Ciclo múltiple	Sí (máximo 99 veces)	Dimensión	260*195*150 mm
Ejecución automática	Sí	Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.)	410*320*310 mm
Almacenamiento a 4°C	Sí	Peso bruto	9,5 kilos

Aplicaciones

Incubadora termo agitadora para procesos con control de temperatura y agitacion. Priorice rango de ajuste 0 °C~100 °C, control desde temperatura ambiente -20 °C a 100 °C, temporizador 1 min~99 h 59 min, precision y uniformidad de temperatura ≤±0,3 °C, velocidad de

agitacion 200~1500 rpm y orbita de 3 mm. La fuente no entrega variantes funcionales confiables para comparar alternativas.

Como elegir rapido

Confirme que las especificaciones principales calcen con la instalacion, el uso previsto y las condiciones tecnicas del proceso.

Recomendacion de compra

Cotice la alternativa que coincida con el criterio tecnico principal; si la fuente no distingue mas diferencias utiles, confirme compatibilidad antes de compra.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización