Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora de baño seco refrigerada

Código: B2-01-010727.1 / CICLO / S

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Caracteristicas

- 1. Diseño Peltier energéticamente eficiente.
- 2. Detección automática de fallas y función de alarma sonora.
- 3. Calibración electrónica. El usuario puede restablecer la calibración a cualquier estándar local.
- 4. Su tamaño pequeño y compacto ocupa muy poco espacio en el banco.
- 5. Fácil sustitución, limpieza y desinfección de bloques metálicos.
- 6. Protección contra sobretemperatura incorporada.
- 7. Se aceptan módulos personalizados.
- 8. Alarma sonora cuando finaliza el control de temperatura.

Especificaciones técnicas

Especificación	**1** **B2-01-010727.1**	**Ciclo múltiple** **CICLO**	**Sí (máximo 99 veces)** **S**
Rango de aju te de temperatura	-10 °C ~ 100 °C	Ejecución automática	Sí
Rango de control de temperatura	Temperatura ambiente: 30 °C a 100 °C	Calefacción automática	Sí
Intervalo de tiempo	1 min ~ 99 h 59 min/∞	Reanudar automáticamente para ejecutar	Sí
Preci ión de temperatura	≤±0,3 °C	Capacidad	Ver bloque opcional
Preci ión de la pantalla	0,1 °C	Fuerza	150 W
Uniformidad de temperatura	≤±0,3 °C	Fuente de alimentación	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Tiempo de calentamiento	≤10 min (de 25 °C a 100 °C)	Fu ible	250 V 3 A φ5*20
Tiempo de enfriamiento	≤10 min (de 100 °C a 25 °C)	Tamaño del producto (An. x Pr. x Al.)	260*195*150 mm
Almacenamiento a 4°C	Sí	Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	410*320*310 mm
Carrera de punto múltiple	Sí (Máximo 5 punto)	Pe o bruto	5,5 kilo

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Incubadora de bano seco refrigerada para trabajo con control termico entre -10 °C y 100 °C. Priorice precision de temperatura ≤±0,3 °C, pantalla de 0,1 °C, uniformidad ≤±0,3 °C, calentamiento ≤10 min de 25 °C a 100 °C, enfriamiento rapido y funciones de almacenamiento a 4 °C, carrera multipunto y ciclo multiple. La fuente no entrega variantes funcionales confiables para comparar alternativas.

Como elegir rapido

Confirme que las especificaciones principales calcen con la instalacion, el uso previsto y las condiciones tecnicas del proceso.

Recomendacion de compra

Cotice la alternativa que coincida con el criterio tecnico principal; si la fuente no distingue mas diferencias utiles, confirme compatibilidad antes de compra.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización