Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Sistema de desnaturalizacion e hibridacion

Código: B2-01-010730

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El sistema de desnaturalización e hibridación es un instrumento de laboratorio para procesos controlados de hibridación y desnaturalización de ácidos nucleicos.

Características

- 1. El instrumento adopta el paso de procesamiento FISH, lo que reduce tiempo de operación manual y evita el daño por reactivos nocivos.
- 2. Operación completa por pantalla táctil.
- 3. Función de reinicio ante un corte de energía inesperado: al restablecerse la energía, el equipo puede programarse para volver a funcionar automáticamente.
- 4. Función de enfriamiento automático al terminar la ejecución.
- 5. Función de precalentamiento automático.
- 6. Control de temperatura de la plataforma con baja fluctuación.
- 7. Puede procesar 12 portaobjetos.
- 8. Almacenamiento de 105 programas personalizados.
- 9. Integra tres modos de operación: desnaturalización e hibridación, hibridación y operación de varios pasos.

Especificaciones técnicas

Especificación	**12 portaobjetos B2-01-010730**
Rango de control de temperatura	RT+5°C~100°C
Rango de ajuste de temperatura	0°C~100°C
Capacidad	12 portaobjetos
Exactitud de temperatura	≤±1°C
Uniformidad de temperatura	≤±1°C
Rango de temporización	1min~99h59min
Tiempo de calentamiento (37°C a 95°C)	≤2min
Tiempo de enfriamiento (95°C a 45°C)	≤6min
Potencia	350W
Alimentación eléctrica	220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz
Dimensiones externas (L*An*Al)	440*220*120mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	12 portaobjetos B2-01-010730
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	580*370*300mm
Peso bruto	7kg

Aplicaciones

1. Confirme la temperatura que necesita

Compare las temperaturas de su protocolo con el rango de ajuste del equipo.

- **Rango de ajuste de temperatura**: 0°C~100°C

2. Revise su protocolo térmico

Verifique que la exactitud y los tiempos de su protocolo de desnaturalización e hibridación quedan dentro de lo que ofrece el equipo.

- **Exactitud de temperatura**: ≤±1°C
- **Rango de temporización**: 1min~99h59min
- **Tiempo de calentamiento (37°C a 95°C)**: ≤2min
- **Tiempo de enfriamiento (95°C a 45°C)**: ≤6min

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación disponible y el espacio en el mesón.

- **Potencia**: 350W
- **Alimentación eléctrica**: 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz
- **Dimensiones externas (L*An*Al)**: 440*220*120mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización