Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Evaporador rotatorio a prueba de explosiones

10L(brida ø95) - 5L(brida φ60~50)

Evaporador rotatorio con diseño a prueba de explosión; Matraz rotatorio: 10L, brida ø95; Matraz colector: 5L, brida φ60–50; Velocidad: 0–120rpm; Vacío: -0.095Mpa; Rango térmico: Desde temperatura ambiente hasta 180°C; Exactitud térmica: ±1°C; Potencia de calentamiento: 3KW; Dimensiones externas (ancho × profundidad × alto): 930×560×1910mm.

Código: B2-01-010735.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	**10L(brida ø95) - 5L(brida φ60~50) B2-01-010735.1**
Matraz rotatorio	10L(brida ø95)
Matraz colector	5L(brida φ60~50)
Condensador	Reflujo vertical triple, φ120*620mm(principal), φ135*475mm(secundario)
Válvula de carga	34#(tamaño estándar)
Velocidad de rotación	0~120rpm
Vacío	-0.095Mpa
Rango de temperatura	RT~180℃
Exactitud de temperatura	±1℃
Potencia de rotación	120W
Potencia de calentamiento	3KW
Alimentación eléctrica	Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	930*560*1910mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	1320*780*755mm
Peso bruto	116kg
Accesorios estándar (1)	10L matraz rotatorio*1, 5L matraz colector*1
Accesorios estándar (2)	Transductor a prueba de explosiones, motor a prueba de explosiones 120W
Accesorios opcionales	Doble matraz colector, elevación automática, bomba de vacío, enfriador de recirculación

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización