



Mezclador de rodillos para tubos

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general Introducción: El mezclador de rodillos se utiliza para mezclar muestras de sangre, sustancias viscosas y suspensiones líquido-sólido, prevención de la coagulación sanguínea y precipitación inmune, etc. N.º de artículo: 8011312000. Rango de velocidad: 0~70 rpm. Amplitud de balanceo: 24 mm. Número de rodillos: 6 unidades. Longitud del rodillo: 280 mm. Máx. Peso de carga: 4 kg.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0-70 rpm	10-70 rpm
Tipo	Agitador orbital / rotatorio	Agitador orbital / rotatorio
Capacidad exacta	4 kg	4 kg
Capacidad	No aplica	No aplica
Velocidad exacta	0-70 rpm	10-70 rpm
Velocidad	Hasta 500 rpm	Hasta 500 rpm
Temperatura máxima exacta	105 °C	105 °C
Temperatura máxima	Hasta 105 °C	Hasta 105 °C
Posiciones	No aplica	No aplica
Rango de posiciones	No aplica	No aplica
Plataforma	Tubos	Tubos
Torque máximo	No aplica	No aplica
Viscosidad máxima	No aplica	No aplica

Aplicaciones

Coagulometro, Rango 21 C: elija la variante comparando Cotizar y Variante.

Que cambia entre variantes

B2-01-010737.1: Cotizar: Balanceo y rodamiento; Variante: Modo de mezcla.

B2-01-010737.2: Cotizar: 0~70 rpm; Variante: Rango de velocidad.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita cotizar: balanceo y rodamiento y variante: modo de mezcla.

Use esta alternativa si necesita cotizar: 0~70 rpm y variante: rango de velocidad.

Cómo elegir rápido

Revise primero Cotizar y Variante; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Cotizar y Variante.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)