Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Evaporador rotatorio de pequeña capacidad

Código: B2-01-010743.1 / B2-01-010743.4 / B2-01-010743.6

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El evaporador rotativo de pequeña capacidad es un instrumento de laboratorio compacto y eficiente, diseñado para la evaporación de solventes, destilación y purificación en experimentos a pequeña escala.

Características

1. Control de temperatura inteligente y visualización digital de temperatura.
2. Controlador de velocidad sin escalones.
3. Sellado y equipo principal automáticos.

Especificaciones técnicas

Especificación	0~200 rpm - 1,5 kW - Aleación de aluminio B2-01-010743.1	φ220×120 mm - 600×460×470 mm B2-01-010743.4	Vertical φ85*450mm, 29#(tamaño estándar) - 150mm - φ245*140mm B2-01-010743.6
Botella rotativa	1 L 24# (tamaño estándar)	1 L 24# (tamaño estándar)	1L 24#(tamaño estándar)
Botella de recolección	1 L 35# (boca de molino de bolas)	0,5 L 24# (tamaño estándar)	0,5L 24#(tamaño estándar)
Condensador	Vertical φ85*430 mm	Vertical φ85×450 mm, 29# (tamaño estándar)	Vertical φ85*450mm, 29#(tamaño estándar)
Válvula de carga	19# (tamaño estándar)	19# (tamaño estándar)	19#(tamaño estándar)
Velocidad de rotación	0~200 rpm	0~120 rpm	0~120rpm
Vacío	-0,098 MPa	-0,098 MPa	-0,098Mpa
Rango de temperatura	ambiente~99 ℃	ambiente~99 ℃	ambiente~99℃
Exactitud de temperatura	±1 ℃	±1 ℃	±1℃
Altura de carrera	120 mm	150 mm	150mm
Potencia de rotación	40 W	30 W	30W
Potencia de calentamiento	1,5 kW	1 kW	1KW
Material de la plataforma	Aleación de aluminio	Recubrimiento en polvo anticorrosivo	Recubrimiento en polvo anticorrosivo
Tamaño de la cámara	φ235*145 mm	φ220×120 mm	φ245*140mm
Fuente de alimentación	Estándar: AC 220 V, 50/60 Hz; Opcional: AC 110 V, 60 Hz	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 60 Hz	Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 60Hz
Tamaño externo (A*P*A)	630*400*690~810 mm	640×430×860~1010 mm	660*440*880~1030mm
Tamaño del embalaje (A*P*A)	620*620*490 mm	600×460×470 mm	600*460*470mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0~200 rpm - 1,5 kW - Aleación de aluminio B2-01-010743.1	φ220×120 mm - 600×460×470 mm B2-01-010743.4	Vertical φ85*450mm, 29#(tamaño estándar) - 150mm - φ245*140mm B2-01-010743.6

Peso bruto	25 kg	19 kg	20kg
Accesorio estándar	Botella rotativa de 1000 ml*1, botella de recirculación de 500 ml*1	Botella rotativa de 1000 ml×1, botella de recolección de 500 ml×1	Botella rotativa de 1000ml*1, botella de recolección de 500ml*1
Accesorio opcional	Cubierta transparente del baño, bomba de vacío, enfriador recirculante	Tapa transparente del baño, bomba de vacío, enfriador de recirculación	Tapa transparente del baño, bomba de vacío, enfriador de recirculación

Aplicaciones

Instrumentos de procesamiento de liquidos 99 C: elija la variante comparando Velocidad de rotación, Botella recolectora y Condensador.

Que cambia entre variantes

B2-01-010743.1: Velocidad de rotación: 0~200rpm; Botella recolectora: 1L 35#(boca de molino de bolas); Condensador: Verticales ø85*430 mm.

B2-01-010743.4: Velocidad de rotación: 0~120rpm; Botella recolectora: 0,5 l 24 lb (tamaño estándar); Condensador: Vertical φ85*450 mm, 29#(tamaño estándar).

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita velocidad de rotación: 0~200rpm y botella recolectora: 1l 35#(boca de molino de bolas).

Use esta alternativa si necesita velocidad de rotación: 0~120rpm y botella recolectora: 0,5 l 24 lb (tamaño estándar).

Como elegir rapido

Revise primero Velocidad de rotación, Botella recolectora y Condensador; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Velocidad de rotación, Botella recolectora y Condensador.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización