Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Evaporador rotatorio de pequeña capacidad

0~200 rpm - 1,5 kW - Aleación de aluminio

Evaporador rotatorio de pequeña capacidad; Velocidad de rotación: 0–200rpm; Vacío: -0.098Mpa; Rango térmico: Desde temperatura ambiente hasta 99°C; Exactitud térmica: ±1°C; Recorrido vertical: 120mm; Potencia de rotación: 40W; Potencia de calentamiento: 1.5KW; Alimentación: CA 220V, 50/60Hz estándar; CA 110V, 60Hz opcional; Dimensiones externas (ancho × profundidad × alto): 630 × 400 × 690–810mm

Código: B2-01-010743.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	**0~200 rpm - 1,5 kW - Aleación de aluminio B2-01-010743.1**
Botella rotativa	1 L 24# (tamaño estándar)
Botella de recolección	1 L 35# (boca de molino de bolas)
Condensador	Vertical φ85*430 mm
Válvula de carga	19# (tamaño estándar)
Velocidad de rotación	0~200 rpm
Vacío	-0,098 MPa
Rango de temperatura	ambiente~99 ℃
Exactitud de temperatura	±1 ℃
Altura de carrera	120 mm
Potencia de rotación	40 W
Potencia de calentamiento	1,5 kW
Material de la plataforma	Aleación de aluminio
Tamaño de la cámara	φ235*145 mm
Fuente de alimentación	Estándar: AC 220 V, 50/60 Hz; Opcional: AC 110 V, 60 Hz
Tamaño externo (A*P*A)	630*400*690~810 mm
Tamaño del embalaje (A*P*A)	620*620*490 mm
Peso bruto	25 kg
Accesorio estándar	Botella rotativa de 1000 ml*1, botella de recirculación de 500 ml*1
Accesorio opcional	Cubierta transparente del baño, bomba de vacío, enfriador recirculante

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización