Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Mezclador de rodillos

Código: B2-01-010746.1 / B2-01-010746.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El mezclador de rodillos se utiliza para mezclar muestras de sangre, sustancias viscosas y suspensiones líquido-sólido, y para evitar la coagulación de la sangre y la precipitación inmune, etc.

Características

1. Modos de balanceo y rodadura para la mezcla.
2. La pantalla LCD muestra la velocidad de funcionamiento y el tiempo de temporización.
3. Ajuste electrónico de la velocidad y del tiempo de temporización.
4. Velocidad ajustable, velocidad máxima de hasta 100rpm.
5. Diseño de seis rodillos, apto para diversos tubos de muestra.
6. Modo de operación temporizado o continuo.

Especificaciones técnicas

Especificación	Escala - Continuo B2-01-010746.1	LCD - Continuo o temporizado B2-01-010746.2
Modo de mezcla	Balanceo y rodadura	Balanceo y rodadura
Rango de velocidad	10~100rpm	10~100rpm
Amplitud de balanceo	24mm	24mm
Número de rodillos	6 unidades	6 unidades
Longitud del rodillo	280mm	280mm
Peso máximo de carga	4kg	4kg
Modo de operación	Continuo	Continuo o temporizado
Visualización de la velocidad	Escala	LCD
Temporizador	—	Sí
Visualización del temporizador	—	LED
Rango de tiempo	—	1min~9999min
Tipo de motor	Motor de CC sin escobillas	Motor de CC sin escobillas
Especificaciones aplicables	Diámetro 6~34mm	Diámetro 6~34mm
Consumo de potencia	25W	30W

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Escala - Continuo B2-01-010746.1	LCD - Continuo o temporizado B2-01-010746.2
Alimentación eléctrica	AC110~240V, 50/60Hz	AC110~240V, 50/60Hz
Tamaño del producto (An×Pr×Al)	468*250*102mm	468*250*102mm
Tamaño de embalaje (An×Pr×Al)	531*312*186mm	531*312*186mm
Peso neto	4kg	4.2kg
Peso bruto	5.5kg	5.5kg

Aplicaciones

1. Defina la velocidad y la carga

Compare el rango de velocidad y el peso máximo de carga con las muestras que necesita mezclar.

- **Rango de velocidad**: 10~100rpm
  - **Peso máximo de carga**: 4kg
- **Rango de velocidad**: 10~100rpm
  - **Peso máximo de carga**: 4kg

2. Revise la compatibilidad de tubos

Confirme que los diámetros de tubo admitidos y la longitud del rodillo se ajustan a sus recipientes.

- **Rango de velocidad**: 10~100rpm
  - **Especificaciones aplicables**: Diámetro 6~34mm
  - **Longitud del rodillo**: 280mm
- **Rango de velocidad**: 10~100rpm
  - **Especificaciones aplicables**: Diámetro 6~34mm
  - **Longitud del rodillo**: 280mm

3. Prevea la instalación

Verifique la alimentación eléctrica disponible y el espacio de mesa para el tamaño del producto.

- **Rango de velocidad**: 10~100rpm
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~240V, 50/60Hz
  - **Tamaño del producto (An×Pr×Al)**: 468*250*102mm
- **Rango de velocidad**: 10~100rpm
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~240V, 50/60Hz
  - **Tamaño del producto (An×Pr×Al)**: 468*250*102mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización