Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Mezclador de vortice

Código: B2-01-010754.1 / B2-01-010754.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El mezclador de vórtice es de tamaño pequeño, bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido. Se utiliza en bioquímica, ingeniería genética y otros campos. Mezcla líquidos y polvos en un vórtice de alta velocidad.

Características

1. Motor de polos sombreados, regulación de velocidad sin escalonamiento, velocidad máxima de 2800rpm (sólo en la versión de velocidad 0~2800rpm; la versión de 2800rpm fija no es ajustable).
2. Diseño de cojinete excéntrico y mezcla cicloidal.
3. Patas de la máquina con ventosa, aptas para trabajo a alta velocidad.
4. Variedad de adaptadores de módulo de vibración a elegir, aptos para diversos recipientes.
5. Modos de operación por pulsos y continuo disponibles.

Especificaciones técnicas

Especificación	0~2800rpm B2-01-010754.1	2800rpm(Fija) B2-01-010754.2
Modo de agitación	Orbital	Orbital
Diámetro orbital	4mm	4mm
Tipo de motor	Motor de polos sombreados	Motor de polos sombreados
Rango de velocidad	0~2800rpm	2800rpm(Fija)
Modo de operación	Por pulsos, continuo, velocidad ajustable	Por pulsos, continuo
Control de rotación	Regulación de velocidad sin escalonamiento	No ajustable
Consumo de potencia	40W	40W
Entorno de trabajo	Temperatura: 5~40℃; Humedad: ≤80%	Temperatura: 5~40℃; Humedad: ≤80%
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz	AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz
Accesorio estándar	Adaptador de cuenco, adaptador de tipo plano	Adaptador de cuenco
Accesorio opcional	Placa de 60 microtubos, adaptador de microplaca, adaptador de tipo bandeja(9*50ml u 11*50ml)	Adaptador de tipo plano
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	152*152*185mm	152*152*185mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	250*230*220mm	250*230*220mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0~2800rpm B2-01-010754.1	2800rpm(Fija) B2-01-010754.2
Peso bruto	3.8kg	3.8kg

Aplicaciones

1. Defina la velocidad de mezcla

Confirme si necesita velocidad ajustable o fija y compare el rango de velocidad del equipo con su aplicación.

- **Rango de velocidad**: 0~2800rpm
  - **Control de rotación**: Regulación de velocidad sin escalonamiento
- **Rango de velocidad**: 2800rpm(Fija)
  - **Control de rotación**: No ajustable

2. Revise recipientes y adaptadores

Compare los adaptadores estándar y opcionales con los tubos o placas que va a mezclar.

- **Rango de velocidad**: 0~2800rpm
  - **Accesorio estándar**: Adaptador de cuenco, adaptador de tipo plano
- **Rango de velocidad**: 2800rpm(Fija)
  - **Accesorio estándar**: Adaptador de cuenco

3. Prevea la instalación

Verifique la alimentación eléctrica disponible y el espacio de mesa para las dimensiones del equipo.

- **Rango de velocidad**: 0~2800rpm
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 152*152*185mm
- **Rango de velocidad**: 2800rpm(Fija)
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 152*152*185mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4




Imagen de galería 5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización