Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Fuente de alimentacion para electroforesis programable

Código: B2-01-010783

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La fuente de poder para electroforesis es una unidad de control de voltaje y corriente diseñada para aplicaciones de electroforesis en gel, como análisis de ADN, ARN y proteínas.

Características

- 1. Pantalla: pantalla táctil de siete pulgadas, operación táctil, teclado numérico que aparece automáticamente al configurar; muestra reloj, temporización, temperatura, estado de funcionamiento y mensajes de operación.
- 2. Almacenamiento por pasos: se pueden editar y guardar 10 programas, y cada programa puede ejecutarse en 10 pasos.
- 3. Funciones de protección: sobrecorriente, sobrecarga, sobretemperatura, sin carga, cortocircuito y cambio brusco de carga.
- 4. Microcorriente: al terminar la operación temporizada, la salida de microcorriente se mantiene si nadie apaga el equipo.
- 5. Ajuste automático: al fijar uno de los parámetros de voltaje, corriente o potencia constante, los otros dos suben automáticamente a su valor máximo sin ajuste manual.
- 6. Apariencia: gabinete de perfil alto.

Especificaciones técnicas

Especificación	**1min~99h59min - 4 grupos B2-01-010783**
Salida	Voltaje o corriente o potencia constante(ajustable)
Rango de salida	5~600V; 1~1200mA; 5~300W
Incremento	1V, 1mA, 1W
Temporización	1min~99h59min
Salidas en paralelo	4 grupos
Verificación de temperatura	-20°C~+85°C
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50/60Hz(estándar); 110V±10%, 60Hz(opcional)
Dimensiones externas (La×An×Al)	300*300*130mm
Dimensiones del embalaje (La×An×Al)	450*410*260mm
Peso bruto	3.6kg

Aplicaciones

1. Confirme los parámetros de su corrida

Compare el voltaje, la corriente y la potencia que exige su método de electroforesis con el rango de salida del equipo.

- **Rango de salida**: 5~600V; 1~1200mA; 5~300W
- **Incremento**: 1V, 1mA, 1W

Revise si la temporización cubre la duración de sus corridas.

- **Temporización**: 1min~99h59min

2. # Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible y reserve espacio en el mesón según las dimensiones del equipo.

- **Alimentación eléctrica**: AC220V±10%, 50/60Hz(estándar); 110V±10%, 60Hz(opcional)
- **Dimensiones externas (La×An×Al)**: 300*300*130mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización