Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Muestreador biológico de aire

Código: B2-01-010791.1 / B2-01-010791.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Caracteristicas

- * El orificio de muestreo tiene muchos orificios pequeños para reducir la superposición de partículas y reducir el error del conteo de animálculos.
- * Programable, la cantidad de muestreo se puede establecer de 0,01 a 9,0 m 3.
- * La pantalla LCD muestra la cantidad de muestreo, el tiempo de muestreo, etc.
- * El tiempo de muestreo se puede configurar automáticamente.
- * Hasta 256 muestras de almacenamiento de datos de tiempo de muestreo, volumen de muestreo y otros parámetros.
- * Fácil de cambiar la placa de Petri, simplemente quite el orificio de muestreo para cambiar la placa de Petri. (Diámetro: 690*15mm)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 190*380*420mm B2-01-010791.1	pack 400*430*240mm B2-01-010791.2
Volumen de mue treo	100L/min	100L/min
Velocidad de flujo de	0,4 m/	0,38 m/
Orificio de mue treo	Bá icamente lo mi mo que la ala limpia (mue treo i ocinético)	Bá icamente lo mi mo que la ala limpia (mue treo i ocinético)
Material	Aluminio de aviación	acero inoxidable SUS304
E tructura	Control por microproce ador, mue treo de bomba de bajo ruido	Control por microproce ador, mue treo de bomba de bajo ruido
Batería recargable	CC 7,4 V/6800 mAh	CC 14,8 V/5000 mAh
Tiempo de funcionamiento con batería	6~8 hora	6~8 hora
Fuente de alimentación	CA110/220V±1 0%, 50/60Hz	CA110/220V±1 0%, 50/60Hz
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	120*195*300mm	235*220*180mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	190*380*420mm	400*430*240mm
Pe o neto	2,5 kg	4,8 kg
Pe o bruto	6 kg	8,5 kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Muestreador biologico de aire 100 l: elija la variante comparando Velocidad de flujo de, Material y Batería recargable.

Que cambia entre variantes

B2-01-010791.1: Velocidad de flujo de: 0,4 m/s; Material: Aluminio de aviación; Batería recargable: CC 7,4 V/6800 mAh.

B2-01-010791.2: Velocidad de flujo de: 0,38 m/s; Material: Acero inoxidable SUS304; Batería recargable: CC 14,8 V/5000 mAh..

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita velocidad de flujo de: 0,4 m/s y material: aluminio de aviación.

Use esta alternativa si necesita velocidad de flujo de: 0,38 m/s y material: acero inoxidable sus304.

Como elegir rapido

Revise primero Velocidad de flujo de, Material y Batería recargable; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Velocidad de flujo de, Material y Batería recargable.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización