Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Molino vibratorio velocidad 1480 rpm

Código: B2-01-010810

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El molino vibratorio tiene fuerza de molienda horizontal, botones de control de operación simple y un dispositivo de sujeción de presión rápida, de construcción resistente. Observaciones: hay dos opciones de potencia, 1.1KW y 1.5KW; 1.1KW corresponde a 960 rpm y 1.5KW a 1480 rpm.

Características

1. El molino vibratorio tiene fuerza de molienda horizontal, botones de control de operación simple y un dispositivo de sujeción de presión rápida, de construcción resistente.
2. Las patas tienen ruedas para trasladar el equipo.

Especificaciones técnicas

Especificación	**1480r/min - Único - Sujeción rápida B2-01-010810**
Velocidad del disco de molienda	1480r/min
Dispositivo de control	Interruptor general/interruptor de botón/temporizador digital
Protección contra pérdida de fase y sobrecorriente del motor	Sí
Apagado al abrir la tapa	Sí
Asiento del disco de molienda	Único
Dispositivo de sujeción	Sujeción rápida
Material del disco de molienda	Carburo de tungsteno con camisa exterior de acero
Especificaciones del disco de molienda	100ml□1-50g□
Materiales opcionales del disco de molienda	Acero alto en cromo, ágata, circona, corindón y acero alto en manganeso
Tiempo de una molienda	60-180S
Tamaño de partícula de alimentación	≤8mm
Tamaño de partícula molida	≤0.074mm
Patas de apoyo del equipo	4 patas fijas y deslizantes
Alimentación eléctrica	AC 380V±5%, 50Hz, trifásica, interruptor automático externo, sin enchufe
Dimensiones externas (mm)	680*620*915
Peso neto (kg)	160
Dimensiones del embalaje (mm)	840*740*1090
Peso bruto (kg)	185

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Confirme su muestra

Compare la cantidad de muestra por molienda y su tamaño de partícula inicial con lo que admite el disco.

- **Especificaciones del disco de molienda**: 100ml□1-50g□
- **Tamaño de partícula de alimentación**: ≤8mm

Verifique que la finura que necesita está dentro del tamaño de partícula molida del equipo.

- **Tamaño de partícula molida**: ≤0.074mm

2. Elija el material del disco

Revise si el material estándar del disco es compatible con su muestra o si necesita un material opcional para evitar contaminación.

- **Material del disco de molienda**: Carburo de tungsteno con camisa exterior de acero
- **Materiales opcionales del disco de molienda**: Acero alto en cromo, ágata, circona, corindón y acero alto en manganeso

3. Prevea la instalación

El equipo requiere alimentación trifásica con interruptor externo y no trae enchufe; confirme también el espacio y el peso en el lugar de instalación.

- **Alimentación eléctrica**: AC 380V±5%, 50Hz, trifásica, interruptor automático externo, sin enchufe
- **Dimensiones externas (mm)**: 680*620*915
- **Peso neto (kg)**: 160

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización