Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Placa calefactora electrica temperatura TA+5–320 °C

Código: B2-01-010820

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La placa calefactora eléctrica es un equipo de calentamiento para aplicaciones industriales y de laboratorio, basado en el principio de calentamiento por resistencia. Convierte la energía eléctrica en energía térmica y entrega una fuente de calor estable para calentamiento de muestras, mantención de temperatura, secado y procesos de reacción. Se usa en análisis químico, experimentos biológicos, ensayos de materiales, procesamiento de alimentos y producción industrial, con calentamiento uniforme y control de temperatura.

Características

- 1. Visualización en tiempo real del valor de temperatura y de la cuenta regresiva.
- 2. Control de temperatura por microprocesador PID.
- 3. Función integrada de calibración de la desviación de temperatura.
- 4. Pantalla de cristal líquido LCD.
- 5. El temporizador controla el tiempo de calentamiento; rango de temporización: 0 a 9999 minutos(horas); error de temporización: <1%.
- 6. Superficie de acero inoxidable 304, resistente a la corrosión.
- 7. Calentamiento rápido y uniforme, con operación simple.

Especificaciones técnicas

Especificación	**400*300mm - Acero inoxidable 304 B2-01-010820**
Tamaño de trabajo	400*300mm
Rango de control de temperatura	TA+5~320℃
Precisión de control de temperatura	±1℃
Material de la placa	Acero inoxidable 304
Potencia	2000W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	450*330*200mm
Peso neto	15kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	500*380*260mm(Equipo principal); 350*260*250mm(Transformador externo)
Peso bruto	18kg(Equipo principal); 16kg(Transformador externo)

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Confirme la superficie que necesita

   Compare el tamaño de sus recipientes o muestras con la superficie de trabajo de la placa.

   - **Tamaño de trabajo**: 400*300mm

2. # Revise la temperatura de su proceso

   Confirme que la temperatura que requiere su método queda dentro del rango de control y que la precisión le basta.

   - **Rango de control de temperatura**: TA+5~320℃
   - **Precisión de control de temperatura**: ±1℃

3. # Prevea la instalación

   Verifique la alimentación disponible en su laboratorio y si necesita el transformador externo, y reserve espacio en el mesón.

   - **Potencia**: 2000W
   - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
   - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 450*330*200mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización