Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Baño de agua con agitacion termostatica

φ26mm

Baño de agua termostatizado con agitación; Amplitud de agitación: φ26mm; Método de agitación: Rotatoria; Rango de temperatura: Desde temperatura ambiente hasta 100°C; Precisión térmica declarada: ±0.1 °C; Temporizador: 0–9999h/min; Capacidad máxima alternativa: 24 × 100ml o 15 × 250ml o 8 × 500ml o 6 × 1000ml; Dimensiones de plataforma: 498 × 316mm; Consumo: 1400W

Código: B2-01-010826.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	φ26mm B2-01-010826.1
Amplitud de agitación	φ26mm
Método de agitación	Agitación rotatoria
Pantalla	LCD
Control	PID
Rango de frecuencia de giro	0; 20~300rpm/min(permite cultivo estático, operación directa e inversa o alternada)
Rango de temperatura	Temperatura ambiente~100°C
Precisión de temperatura	±0.1 °C
Rango de tiempo	0~9999h/min
Capacidad máxima	100ml*24 o 250ml*15 o 500ml*8 o 1000ml*6
Accesorio estándar	Caja de malla de resorte
Tamaño de la placa de agitación	498*316mm
Consumo de potencia	1400W
Alimentación eléctrica	Estándar□AC220V, 50Hz Opcional□AC220V, 60Hz;AC110V, 50/60Hz(transformador externo)
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	640*620*550mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	830*790*720mm
Peso bruto	100kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización