Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador orbital

Código: B2-01-010847

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El agitador orbital usa un motor DC sin escobillas de accionamiento directo y control por microprocesador. Se aplica en distintos laboratorios: microbiología, biotecnología, análisis médicos, etc.

Características

- 1. La pantalla LCD muestra el tiempo y la velocidad de agitación.
- 2. Operación con perilla de un toque.
- 3. Variedad de plataformas a elegir.
- 4. Al terminar el control de tiempo, el equipo emite una alarma sonora.
- 5. Agitación suave con motor DC sin escobillas de accionamiento directo.
- 6. Garantía del de 12 meses.

Especificaciones técnicas

Especificación	**50~300rpm · 8 placas Petri B2-01-010847**
Movimiento de agitación	Orbital
Diámetro orbital	10mm
Rango de tiempo	1min~99h59min
Rango de velocidad	50~300rpm
Capacidad, primera bandeja	8 placas Petri
Capacidad, segunda bandeja	matraces Erlenmeyer de 6*100ml o 4*250ml
Capacidad, tercera bandeja	matraces Erlenmeyer de 12*100ml o 6*250ml
Consumo	50W
Opcional	Primera, segunda y tercera bandeja
Alimentación eléctrica	AC100V~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	280*270*110mm
Peso neto	7.0kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	Equipo principal con primera bandeja: 440*360*260mm Equipo principal con segunda bandeja: 460*440*300mm Equipo principal con tercera bandeja: 460*440*300mm
Peso bruto	Equipo principal con primera bandeja: 8.16kg Equipo principal con segunda bandeja: 11.08kg Equipo principal con tercera bandeja: 11.08kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. ## Confirme la agitación de su protocolo

   Compare la velocidad y el tiempo que pide su protocolo con los rangos del equipo y su diámetro orbital.

   - **Diámetro orbital**: 10mm
   - **Rango de tiempo**: 1min~99h59min
   - **Rango de velocidad**: 50~300rpm

2. ## Prevea la instalación

   Verifique la alimentación disponible y el espacio en el mesón.

   - **Alimentación eléctrica**: AC100V~240V, 50/60Hz
   - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 280*270*110mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización