Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Baño de agua con agitacion magnetica 50–2000 ml

Código: B2-01-010849

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El baño de agua con agitación magnética es un instrumento de laboratorio que combina control de temperatura y agitación magnética.

Características

- 1. Carcasa exterior de chapa de acero laminado en frío con recubrimiento ecológico por pulverización, resistente a la corrosión.
- 2. Funcionamiento sin ruido ni vibración, con calentamiento rápido.
- 3. Mantenimiento simple.
- 4. Pantalla LED con visualización de la temperatura en tiempo real.

Especificaciones técnicas

Especificación	**0~2600rpm · 50~2000ml B2-01-010849**
Pantalla	LED
Rango de temperatura de calentamiento	TA+5~100℃
Precisión de temperatura	±1℃
Velocidad de agitación	0~2600rpm
Capacidad de agitación	50~2000ml
Potencia de agitación	2.5W
Consumo de calentamiento	600W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional, transformador externo)
Tamaño de la placa de trabajo	Φ200*100mm
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	340*340*290mm
Peso neto	6.4kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	390*390*360mm
Peso bruto	10kg

Aplicaciones

1. ## Confirme el volumen a agitar

   Compare el volumen de su muestra y el tamaño de su recipiente con la capacidad de agitación y la placa de trabajo.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Velocidad de agitación**: 0~2600rpm
- **Capacidad de agitación**: 50~2000ml
- **Tamaño de la placa de trabajo**: Φ200*100mm

2. ## Revise la temperatura de su método

Confirme que la temperatura que necesita queda dentro del rango de calentamiento del equipo.

- **Rango de temperatura de calentamiento**: TA+5~100℃
- **Precisión de temperatura**: ±1℃

3. ## Prevea la instalación

Verifique la alimentación disponible, si necesita el transformador externo y el espacio en el mesón.

- **Consumo de calentamiento**: 600W
- **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional, transformador externo)
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 340*340*290mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización