Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador de mesa rotatorio, bandeja 680 x 500 mm

Código: B2-01-010865.1 / B2-01-010865.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Controlador microprocesador inteligente con alarma sonora y luminosa.

Características

1. La pantalla LCD muestra los parámetros configurados y los parámetros medidos, lo que facilita la operación.
2. Función de memoria de parámetros de operación para evitar operaciones repetitivas.
3. Diseño con motor CC sin escobillas, larga vida útil y libre de mantenimiento.
4. Con función de memoria ante corte de energía, el equipo reanuda automáticamente la operación según el programa configurado originalmente tras una interrupción súbita del suministro eléctrico externo y su restablecimiento.
5. El circuito de control de aceleración garantiza que el oscilador arranque lentamente, acelere de forma uniforme y asegure la seguridad de las muestras experimentales.

Especificaciones técnicas

Especificación	Agitación rotativa - 1 unidad - Control de velocidad por valor fijo B2-01-010865.1	Agitación rotatoria - 50mm - 1 ud. B2-01-010865.2
Modo de oscilación	Agitación rotativa	Agitación rotatoria
Rango de velocidad	30~300 rpm	30~300rpm
Exactitud de velocidad	±1 rpm	±1rpm
Amplitud	26 mm	50mm
Pantalla	Pantalla LCD	Pantalla LCD
Rango de temporización	0~9999 min/hora	0~9999min/hora
Tamaño de bandeja	680*500 mm	680*500mm
Número de bandejas	1 unidad	1 ud.
Sujetador de matraces	Capacidad predeterminada: 250 ml*24 Capacidad estándar: 24*250 ml/18*500 ml/14*1000 ml/7*2000 ml (seleccionar una) Capacidad máxima: 35*250 ml/24*500 ml/20*1000 ml/12*2000 ml	Capacidad predeterminada: 250ml*24 Capacidad estándar: 24*250ml/18*500ml/14*1000ml/7*2000ml (Elegir una de ellas) Capacidad máxima: 35*250ml/24*500ml/20*1000ml/12*2000ml
Modo de accionamiento	Tipo de accionamiento equilibrado de eje único	Tipo de accionamiento equilibrado de un solo eje
Programación de curva	Control de velocidad por valor fijo	Control de velocidad a valor fijo
Temperatura ambiente	15~35 ℃	15~35℃
Consumo	80 W	80W

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Agitación rotativa - 1 unidad - Control de velocidad por valor fijo B2-01-010865.1	Agitación rotatoria - 50mm - 1 ud. B2-01-010865.2
Fuente de alimentación	AC 100~240 V, 50/60 Hz	AC100~240V, 50/60Hz
Tamaño externo (An*Pr*Al)	680*570*290 mm	690*570*300mm
Peso neto	79 kg	95,5kg
Tamaño del embalaje (An*Pr*Al)	700*760*470 mm	700*760*470mm
Peso bruto	101 kg	117,5kg

Aplicaciones

Agitador de mesa rotatorio, bandeja 680 x 500 mm, para mezclar y agitar tubos, matraces y recipientes. Las dos alternativas comparten modo rotatorio, 30-300 rpm y amplitud 50 mm. Se distinguen por el tamaño externo y el peso del equipo.

Que cambia entre variantes

- **Rotatorio, 680 x 570 x 290 mm.** Misma bandeja 680 x 500 mm. Equipo mas compacto: 680 x 570 x 290 mm, 76,5 kg, 80 W.
- **Rotatorio, 690 x 570 x 300 mm.** Misma bandeja 680 x 500 mm. Equipo 690 x 570 x 300 mm, 95,5 kg, 80 W.

Escenarios de uso recomendados

- **Rotatorio, 680 x 570 x 290 mm** cuando el espacio de mesada es justo y alcanza el equipo de 76,5 kg.
- **Rotatorio, 690 x 570 x 300 mm** cuando se cotiza el cuerpo de 95,5 kg; la bandeja sigue siendo 680 x 500 mm.

Como elegir rapido

1
Confirme que necesita rotatorio 30-300 rpm con amplitud 50 mm y bandeja 680 x 500 mm. Eso es comun a ambas.
2
Mida la mesada. 680 x 570 x 290 mm frente a 690 x 570 x 300 mm.
3
Confirme pinzas y carga de matraces al cotizar; no asuma una combinacion que no este en la tabla tecnica.

Recomendacion de compra

Si el hueco de mesada es el limite, tome **Rotatorio, 680 x 570 x 290 mm**. Si cotiza el cuerpo mas pesado, tome **Rotatorio, 690 x 570 x 300 mm**. El modo de agitación y la bandeja no cambian.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización