Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador magnetico velocidad 2600 rpm

Código: B2-01-010870

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El agitador magnético es un instrumento de laboratorio que usa el principio del campo magnético para agitar líquidos o mezclas. Su principio básico es impulsar mediante el campo magnético la barra agitadora colocada en el recipiente para que gire en círculo y así agitar el líquido.

Características

- 1. Regulación de velocidad sin escalones, con velocidad máxima de 2600rpm.
- 2. Motor DC con escobillas, de bajo ruido y regulación de velocidad estable.
- 3. La barra agitadora está hecha de material fluorado y acero magnético, con resistencia a altas temperaturas, al desgaste y a la corrosión química, y fuerza de rotación.
- 4. La mezcla puede realizarse en un recipiente sellado.
- 5. Diseño liviano y de tamaño reducido, que ocupa poco espacio en el laboratorio.

Especificaciones técnicas

Especificación	**2L - 0~120min - Motor DC con escobillas B2-01-010870**
Tipo de motor	Motor DC con escobillas
Volumen máximo	2L
Rango de rotación	0~2600rpm regulación de velocidad sin escalones
Rango de temporización	0~120min
Tamaño de la placa de trabajo	Diámetro 125mm
Potencia de agitación	5W
Alimentación eléctrica	100~120/200~240V, 50~60Hz
Dimensiones generales (mm)	240*180*110
Peso neto (kg)	1.7kg
Dimensiones del embalaje (mm)	330*265*197
Peso bruto (kg)	2.5

Aplicaciones

1. ## Confirme el volumen a agitar

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Compare el volumen de líquido que agita con el volumen máximo del equipo y verifique que su recipiente cabe en la placa de trabajo.

- **Volumen máximo**: 2L
- **Tamaño de la placa de trabajo**: Diámetro 125mm

2. ## Revise la velocidad y el tiempo

Verifique que la velocidad y el tiempo de agitación de su método quedan dentro de lo que ofrece el equipo.

- **Rango de rotación**: 0~2600rpm regulación de velocidad sin escalones
- **Rango de temporización**: 0~120min

3. ## Prevea la instalación

Confirme la alimentación disponible y el espacio en el mesón.

- **Alimentación eléctrica**: 100~120/200~240V, 50~60Hz
- **Dimensiones generales (mm)**: 240*180*110

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización