Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador para embudos de separacion 6-8 posiciones 2000 ml

6 posiciones*2000ml

Agitador para embudos de decantación; Capacidad de muestras: 6 posiciones × 2000ml; Amplitud: 0~40mm; Velocidad de oscilación: 0~350r/min; Exactitud de velocidad: ±1rpm; Temporizador: 0–9999min o funcionamiento continuo; Recipientes compatibles: Embudos de decantación de pera de 125–2000ml; Ángulo de oscilación: Regulable de 0 a 20°; Carga máxima: 20kg; Temperatura ambiental: 5~40℃; Humedad ambiental: 40~80□; Alimentación: AC220V, 50/60Hz estándar; AC110V, 60Hz opcional; Funcionamiento: Oscilación inclinada o vertical; embudos de decantación no incluidos

Código: B2-01-010872.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	**6 posiciones*2000ml B2-01-010872.1**
Tipo de pantalla	Pantalla de cristal líquido
Capacidad máxima de muestras	6 posiciones*2000ml
Amplitud de oscilación	0~40mm
Velocidad de oscilación	0~350r/min
Exactitud de velocidad	±1rpm
Rango de temporización	0~9999 minutos o continuo
Especificaciones de la muestra	Embudo de separación en forma de pera de 125~2000ml
Ángulo de inclinación de la oscilación	De 0 a 20°, regulación libre
Carga	20kg
Temperatura ambiente de operación	5~40℃
Humedad ambiente de operación	40~80□
Consumo	300W
Alimentación eléctrica	Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 60Hz
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	780*680*760mm
Peso neto	122kg
Peso bruto	137kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización