Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador 3D y oscilante

Código: B2-01-010882.3d-5kg / B2-01-010882.oscilante-10kg

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El agitador tridimensional y basculante es un instrumento de laboratorio versátil diseñado para la mezcla suave pero eficiente de muestras en aplicaciones de investigación, médicas e industriales. Este agitador proporciona movimiento tridimensional y movimiento basculante, lo que lo hace ideal para tinción, lavado, hibridación y tareas generales de mezcla.

Características

1. Pantallas LCD dobles para visualización independiente de tiempo y velocidad.
2. Diversas plataformas y accesorios de fijación para su selección.
3. Agitador tridimensional: movimiento tridimensional suave con ángulo fijo de 9°; agitador basculante: movimiento basculante suave tipo balancín con ángulo fijo de 9°.
4. Amplia gama de plataformas para uso con diversos recipientes.

Especificaciones técnicas

Especificación	motor de CC - orbital 3D - 5 kg B2-01-010882.3d-5kg	Motor de corriente continua - Oscilación en balancín - 10 kg B2-01-010882.oscilante-10kg
Modo de oscilación	orbital 3D	Oscilación en balancín
Ángulo	9°	9°
Carga máx. (con accesorio)	5 kg	10 kg
Rango de velocidad	10~70 rpm	10~70 rpm
Visualización de velocidad y temporizador	LCD	LCD
Rango de tiempo	1 min~99 h 59 min	1 min~99 h 59 min
Modo de operación	Operación continua/programada por tiempo	Operación continua/temporizada
Ambiente de trabajo	5~40°C, 80 % HR	5~40 °C, 80 %HR
Entrada del motor	IP21	IP21
Interfaz de conexión	RS232	RS232
Tipo de motor	motor de CC	Motor de corriente continua
Salida del motor	40 W	40 W
Tipo de protección	24 W	24 W
Consumo	50 W	50 W

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	motor de CC - orbital 3D - 5 kg B2-01-010882.3d-5kg	Motor de corriente continua - Oscilación en balancín - 10 kg B2-01-010882.oscilante-10kg
Alimentación eléctrica	AC100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Accesorio estándar	1 ud. plataforma para placa de Petri SK330.5	1 ud. plataforma para placa Petri SK330.5
Dimensiones externas (A×P×H)	360×430×106 mm	360×410×200 mm
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	540×490×380 mm	540×490×380 mm
Peso bruto	15,66 kg	14 kg

Aplicaciones

Analizador hematologico automatico: elija la variante comparando Carga máxima (con accesorio), Modo de oscilación y N.º de artículo.

Que cambia entre variantes

B2-01-010882.3d-5kg: Carga máxima (con accesorio): 5 kilos; Modo de oscilación: orbital 3D.

B2-01-010882.oscilante-10kg: Carga máxima (con accesorio): 10 kilos; Modo de oscilación: Balancín oscilante.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita carga máxima (con accesorio): 5 kilos y modo de oscilación: orbital 3d.

Use esta alternativa si necesita carga máxima (con accesorio): 10 kilos y modo de oscilación: balancín oscilante.

Como elegir rapido

Revise primero Carga máxima (con accesorio), Modo de oscilación y N.º de artículo; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Carga máxima (con accesorio), Modo de oscilación y N.º de artículo.

Componentes y Accesorios

Accesorios para este equipo

Ambas variantes de este shaker comparten la misma familia de accesorios. El equipo puede cotizarse solo y los accesorios se agregan segun la aplicacion.

Situacion	Accesorio comercial	Aplica a modelos	Uso principal
Incluido	Plataforma Petri antideslizante	3D | 5 kg | 9 grados; Oscilante | 10 kg | 9 grados	Trabajo con placas Petri y montajes basicos.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Situacion	Accesorio comercial	Aplica a modelos	Uso principal
Opcional segun aplicacion	Soporte universal de 4 barras	3D | 5 kg | 9 grados; Oscilante | 10 kg | 9 grados	Montajes generales y configuraciones flexibles.
Opcional segun aplicacion	Base para clips de matraces	3D | 5 kg | 9 grados; Oscilante | 10 kg | 9 grados	Trabajo con matraces y clips segun volumen.
Opcional segun aplicacion	Rodillos longitudinales	3D | 5 kg | 9 grados; Oscilante | 10 kg | 9 grados	Trabajo con recipientes cilindricos.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización