Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Sistema de jaula para ratones IVC Nivel ISO 5

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010887(4*8)-1
2	B2-01-010887(4*9)-1
3	B2-01-010887(5*8)-1
4	B2-01-010887(5*9)-1
5	B2-01-010887(6*8)-1
6	B2-01-010887(6*9)-1
7	B2-01-010887(7*8)-1
8	B2-01-010887(7*9)-1
9	B2-01-010887(8*8)-1
10	B2-01-010887(8*9)-1
11	B2-01-010887(9*8)-1
12	B2-01-010887(9*9)-1
13	B2-01-010887(6*8)-SM-1
14	B2-01-010887(6*9)-SM-1
15	B2-01-010887(7*8)-SM-1
16	B2-01-010887(7*9)-SM-1
17	B2-01-010887(8*8)-SM-1
18	B2-01-010887(8*9)-SM-1
19	B2-01-010887(9*8)-SM-1
20	B2-01-010887(6*8)-2
21	B2-01-010887(6*9)-2

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Referencia	Código
22	B2-01-010887(7*8)-2
23	B2-01-010887(7*9)-2
24	B2-01-010887(8*8)-2
25	B2-01-010887(8*9)-2
26	B2-01-010887(9*8)-2
27	B2-01-010887(9*9)-2
28	B2-01-010887(6*8)-SM-2
29	B2-01-010887(6*9)-SM-2
30	B2-01-010887(7*8)-SM-2
31	B2-01-010887(7*9)-SM-2
32	B2-01-010887(8*8)-SM-2
33	B2-01-010887(8*9)-SM-2
34	B2-01-010887(9*8)-SM-2

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Introducción: El sistema de jaulas para ratones IVC (jaulas con ventilación individual) es una solución innovadora diseñada para proporcionar un entorno controlado e higiénico a ratones de laboratorio. Este avanzado sistema de alojamiento garantiza condiciones óptimas para el bienestar de los animales, a la vez que facilita el mantenimiento y mejora los resultados de la investigación.

El sistema de jaula para ratón IVC se compone de tres partes: caja de jaula, marco de jaula y máquina principal.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 570*705*1700 mm · (4*8)-1 B2-01-010887(4*8)-1	pack 570*705*1700 mm · (4*9)-1 B2-01-010887(4*9)-1	pack 570*705*1700 mm · (5*8)-1 B2-01-010887(5*8)-1	pack 570*705*1700 mm · (5*9)-1 B2-01-010887(5*9)-1
Tasa de ventilación	10~85 veces/h	10~85 veces/h	10~85 veces/h	10~85 veces/h
Velocidad del flujo de aire	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s
Limpieza del aire	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5
Ruido	≤55dB	≤55dB	≤55dB	≤55dB
Número de colonia	0	0	0	0
Diferencia de presión	≥10 pa	≥10 pa	≥10 pa	≥10 pa
Alimentación eléctrica	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz
Tamaño externo	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm
Tamaño del paquete	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm
Peso bruto	105 kg	105 kg	105 kg	105 kg
Número de jaula (pc)	32	36	40	45

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 570*705*1700 mm · (4*8)-1 B2-01-010887(4*8)-1	pack 570*705*1700 mm · (4*9)-1 B2-01-010887(4*9)-1	pack 570*705*1700 mm · (5*8)-1 B2-01-010887(5*8)-1	pack 570*705*1700 mm · (5*9)-1 B2-01-010887(5*9)-1
Tamaño del marco de la jaula (largo x ancho x alto) mm	806*490*1812	806*490*2005	1000*490*1812	1000*490*2005
Tamaño de la jaula (largo x ancho x alto) mm	400*179*166	400*179*166	400*179*166	400*179*166
Tamaño del embalaje de la unidad principal (largo x ancho x alto) mm	754*620*2060	754*620*2060	754*620*2060	754*620*2060
Peso bruto de la unidad principal (kg)	115	115	115	115
Tamaño del marco de la jaula y del embalaje de la jaula (largo x ancho x alto) mm	1326*620*2029	1326*620*2222	1520*620*2029	1520*620*2222
Peso bruto del marco y la jaula (kg)	105	111	119	125

Especificación	pack 570*705*1700 mm · (6*8)-1 B2-01-010887(6*8)-1	pack 570*705*1700 mm · (6*9)-1 B2-01-010887(6*9)-1	pack 570*705*1700 mm · (7*8)-1 B2-01-010887(7*8)-1	pack 570*705*1700 mm · (7*9)-1 B2-01-010887(7*9)-1
Tasa de ventilación	10~85 veces/h	10~85 veces/h	10~85 veces/h	10~85 veces/h
Velocidad del flujo de aire	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s
Limpieza del aire	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5
Ruido	≤55dB	≤55dB	≤55dB	≤55dB
Número de colonia	0	0	0	0
Diferencia de presión	≥10 pa	≥10 pa	≥10 pa	≥10 pa
Alimentación eléctrica	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz
Tamaño externo	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm
Tamaño del paquete	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm
Peso bruto	105 kg	105 kg	105 kg	105 kg
Número de jaula (pc)	48	54	56	63
Tamaño del marco de la jaula (largo x ancho x alto) mm	1194*490*1812	1194*490*2005	1388*490*1812	1388*490*2005
Tamaño de la jaula (largo x ancho x alto) mm	400*179*166	400*179*166	400*179*166	400*179*166
Tamaño del embalaje de la unidad principal (largo x ancho x alto) mm	754*620*2060	754*620*2060	754*620*2060	754*620*2060
Peso bruto de la unidad principal (kg)	115	115	115	115
Tamaño del marco de la jaula y del embalaje de la jaula (largo x ancho x alto) mm	1714*620*2029	1714*620*2222	1908*620*2029	1908*620*2222
Peso bruto del marco y la jaula (kg)	133	139	143	150

Especificación	pack 570*705*1700 mm · (8*8)-1 B2-01-010887(8*8)-1	pack 570*705*1700 mm · (8*9)-1 B2-01-010887(8*9)-1	pack 570*705*1700 mm · (9*8)-1 B2-01-010887(9*8)-1	pack 570*705*1700 mm · (9*9)-1 B2-01-010887(9*9)-1
Tasa de ventilación	10~85 veces/h	10~85 veces/h	10~85 veces/h	10~85 veces/h
Velocidad del flujo de aire	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 570*705*1700 mm · (8*8)-1 B2-01-010887(8*8)-1	pack 570*705*1700 mm · (8*9)-1 B2-01-010887(8*9)-1	pack 570*705*1700 mm · (9*8)-1 B2-01-010887(9*8)-1	pack 570*705*1700 mm · (9*9)-1 B2-01-010887(9*9)-1
Limpieza del aire	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5
Ruido	≤55dB	≤55dB	≤55dB	≤55dB
Número de colonia	0	0	0	0
Diferencia de presión	≥10 pa	≥10 pa	≥10 pa	≥10 pa
Alimentación eléctrica	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz
Tamaño externo	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm
Tamaño del paquete	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm
Peso bruto	105 kg	105 kg	105 kg	105 kg
Número de jaula (pc)	64	72	72	81
Tamaño del marco de la jaula (largo x ancho x alto) mm	1582*490*1812	1582*490*2005	1776*490*1812	1776*490*2005
Tamaño de la jaula (largo x ancho x alto) mm	400*179*166	400*179*166	400*179*166	400*179*166
Tamaño del embalaje de la unidad principal (largo x ancho x alto) mm	754*620*2060	754*620*2060	754*620*2060	754*620*2060
Peso bruto de la unidad principal (kg)	115	115	115	115
Tamaño del marco de la jaula y del embalaje de la jaula (largo x ancho x alto) mm	2102*620*2029	2102*620*2222	2296*620*2029	2296*620*2222
Peso bruto del marco y la jaula (kg)	159	165	169	176

Especificación	pack 570*705*1700 mm · (6*8)-SM-1 B2-01-010887(6*8)-SM-1	pack 570*705*1700 mm · (6*9)-SM-1 B2-01-010887(6*9)-SM-1	pack 570*705*1700 mm · (7*8)-SM-1 B2-01-010887(7*8)-SM-1	pack 570*705*1700 mm · (7*9)-SM-1 B2-01-010887(7*9)-SM-1
Tasa de ventilación	10~85 veces/h	10~85 veces/h	10~85 veces/h	10~85 veces/h
Velocidad del flujo de aire	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s
Limpieza del aire	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5
Ruido	≤55dB	≤55dB	≤55dB	≤55dB
Número de colonia	0	0	0	0
Diferencia de presión	≥10 pa	≥10 pa	≥10 pa	≥10 pa
Alimentación eléctrica	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz
Tamaño externo	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm
Tamaño del paquete	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm
Peso bruto	105 kg	105 kg	105 kg	105 kg
Número de jaula (pc)	96	108	112	126
Tamaño del marco de la jaula (largo x ancho x alto) mm	1194*890*1812	1194*890*2005	1388*890*1812	1388*890*2005
Tamaño de la jaula (largo x ancho x alto) mm	400*179*166	400*179*166	400*179*166	400*179*166
Tamaño del embalaje de la unidad principal (largo x ancho x alto) mm	754*620*2060	754*620*2060	754*620*2060	754*620*2060
Peso bruto de la unidad principal (kg)	115	115	115	115

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 570*705*1700 mm · (6*8)-SM-1 B2-01-010887(6*8)-SM-1	pack 570*705*1700 mm · (6*9)-SM-1 B2-01-010887(6*9)-SM-1	pack 570*705*1700 mm · (7*8)-SM-1 B2-01-010887(7*8)-SM-1	pack 570*705*1700 mm · (7*9)-SM-1 B2-01-010887(7*9)-SM-1
Tamaño del marco de la jaula y del embalaje de la jaula (largo x ancho x alto) mm	1714*1020*2029	1714*1020*2222	1908*1020*2029	1908*1020*2222
Peso bruto del marco y la jaula (kg)	169	180	186	198

Especificación	pack 570*705*1700 mm · (8*8)-SM-1 B2-01-010887(8*8)-SM-1	pack 570*705*1700 mm · (8*9)-SM-1 B2-01-010887(8*9)-SM-1	pack 570*705*1700 mm · (9*8)-SM-1 B2-01-010887(9*8)-SM-1	pack 570*705*1700 mm · (6*8)-2 B2-01-010887(6*8)-2
Tasa de ventilación	10~85 veces/h	10~85 veces/h	10~85 veces/h	10~85 veces/h
Velocidad del flujo de aire	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s
Limpieza del aire	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5
Ruido	≤55dB	≤55dB	≤55dB	≤55dB
Número de colonia	0	0	0	0
Diferencia de presión	≥10 pa	≥10 pa	≥10 pa	≥10 pa
Alimentación eléctrica	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz
Tamaño externo	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm
Tamaño del paquete	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm
Peso bruto	105 kg	105 kg	105 kg	105 kg
Número de jaula (pc)	128	144	144	96
Tamaño del marco de la jaula (largo x ancho x alto) mm	1582*890*1812	1582*890*2005	1776*890*1812	1194*490*1812
Tamaño de la jaula (largo x ancho x alto) mm	400*179*166	400*179*166	400*179*166	400*179*166
Tamaño del embalaje de la unidad principal (largo x ancho x alto) mm	754*620*2060	754*620*2060	754*620*2060	754*620*2060
Peso bruto de la unidad principal (kg)	115	115	115	115
Tamaño del marco de la jaula y del embalaje de la jaula (largo x ancho x alto) mm	2102*1020*2029	2102*1020*2222	2296*1020*2029	1714*1110*2029
Peso bruto del marco y la jaula (kg)	204	216	231	256

Especificación	pack 570*705*1700 mm · (6*9)-2 B2-01-010887(6*9)-2	pack 570*705*1700 mm · (7*8)-2 B2-01-010887(7*8)-2	pack 570*705*1700 mm · (7*9)-2 B2-01-010887(7*9)-2	pack 570*705*1700 mm · (8*8)-2 B2-01-010887(8*8)-2
Tasa de ventilación	10~85 veces/h	10~85 veces/h	10~85 veces/h	10~85 veces/h
Velocidad del flujo de aire	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s
Limpieza del aire	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5
Ruido	≤55dB	≤55dB	≤55dB	≤55dB
Número de colonia	0	0	0	0
Diferencia de presión	≥10 pa	≥10 pa	≥10 pa	≥10 pa
Alimentación eléctrica	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz
Tamaño externo	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm
Tamaño del paquete	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm
Peso bruto	105 kg	105 kg	105 kg	105 kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 570*705*1700 mm · (6*9)-2 B2-01-010887(6*9)-2	pack 570*705*1700 mm · (7*8)-2 B2-01-010887(7*8)-2	pack 570*705*1700 mm · (7*9)-2 B2-01-010887(7*9)-2	pack 570*705*1700 mm · (8*8)-2 B2-01-010887(8*8)-2
Número de jaula (pc)	108	112	126	128
Tamaño del marco de la jaula (largo x ancho x alto) mm	1194*490*2005	1388*490*1812	1388*490*2005	1582*490*1812
Tamaño de la jaula (largo x ancho x alto) mm	400*179*166	400*179*166	400*179*166	400*179*166
Tamaño del embalaje de la unidad principal (largo x ancho x alto) mm	754*620*2060	754*620*2060	754*620*2060	754*620*2060
Peso bruto de la unidad principal (kg)	115	115	115	115
Tamaño del marco de la jaula y del embalaje de la jaula (largo x ancho x alto) mm	1714*1110*2222	1908*1110*2029	1908*1110*2222	2102*1110*2029
Peso bruto del marco y la jaula (kg)	268	275	288	305

Especificación	pack 570*705*1700 mm · (8*9)-2 B2-01-010887(8*9)-2	pack 570*705*1700 mm · (9*8)-2 B2-01-010887(9*8)-2	pack 570*705*1700 mm · (9*9)-2 B2-01-010887(9*9)-2	pack 570*705*1700 mm · (6*8)-SM-2 B2-01-010887(6*8)-SM-2
Tasa de ventilación	10~85 veces/h	10~85 veces/h	10~85 veces/h	10~85 veces/h
Velocidad del flujo de aire	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s
Limpieza del aire	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5
Ruido	≤55dB	≤55dB	≤55dB	≤55dB
Número de colonia	0	0	0	0
Diferencia de presión	≥10 pa	≥10 pa	≥10 pa	≥10 pa
Alimentación eléctrica	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz
Tamaño externo	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm
Tamaño del paquete	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm
Peso bruto	105 kg	105 kg	105 kg	105 kg
Número de jaula (pc)	144	144	162	192
Tamaño del marco de la jaula (largo x ancho x alto) mm	1582*490*2005	1776*490*1812	1776*490*2005	1194*890*1812
Tamaño de la jaula (largo x ancho x alto) mm	400*179*166	400*179*166	400*179*166	400*179*166
Tamaño del embalaje de la unidad principal (largo x ancho x alto) mm	754*620*2060	754*620*2060	754*620*2060	754*620*2060
Peso bruto de la unidad principal (kg)	115	115	115	115
Tamaño del marco de la jaula y del embalaje de la jaula (largo x ancho x alto) mm	2102*1110*2222	2296*1110*2029	2296*1110*2222	1714*1910*2029
Peso bruto del marco y la jaula (kg)	318	325	338	327

Especificación	pack 570*705*1700 mm · (6*9)-SM-2 B2-01-010887(6*9)-SM-2	pack 570*705*1700 mm · (7*8)-SM-2 B2-01-010887(7*8)-SM-2	pack 570*705*1700 mm · (7*9)-SM-2 B2-01-010887(7*9)-SM-2	pack 570*705*1700 mm · (8*8)-SM-2 B2-01-010887(8*8)-SM-2
Tasa de ventilación	10~85 veces/h	10~85 veces/h	10~85 veces/h	10~85 veces/h

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 570*705*1700 mm · (6*9)-SM-2 B2-01-010887(6*9)-SM-2	pack 570*705*1700 mm · (7*8)-SM-2 B2-01-010887(7*8)-SM-2	pack 570*705*1700 mm · (7*9)-SM-2 B2-01-010887(7*9)-SM-2	pack 570*705*1700 mm · (8*8)-SM-2 B2-01-010887(8*8)-SM-2
Velocidad del flujo de aire	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s
Limpieza del aire	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5
Ruido	≤55dB	≤55dB	≤55dB	≤55dB
Número de colonia	0	0	0	0
Diferencia de presión	≥10 pa	≥10 pa	≥10 pa	≥10 pa
Alimentación eléctrica	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz
Tamaño externo	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm
Tamaño del paquete	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm
Peso bruto	105 kg	105 kg	105 kg	105 kg
Número de jaula (pc)	216	224	252	256
Tamaño del marco de la jaula (largo x ancho x alto) mm	1194*890*2005	1388*890*1812	1388*890*2005	1582*890*1812
Tamaño de la jaula (largo x ancho x alto) mm	400*179*166	400*179*166	400*179*166	400*179*166
Tamaño del embalaje de la unidad principal (largo x ancho x alto) mm	754*620*2060	754*620*2060	754*620*2060	754*620*2060
Peso bruto de la unidad principal (kg)	115	115	115	115
Tamaño del marco de la jaula y del embalaje de la jaula (largo x ancho x alto) mm	1714*1910*2222	1908*1910*2029	1908*1910*2222	2102*1910*2029
Peso bruto del marco y la jaula (kg)	351	361	384	396

Especificación	pack 570*705*1700 mm · (8*9)-SM-2 B2-01-010887(8*9)-SM-2	pack 570*705*1700 mm · (9*8)-SM-2 B2-01-010887(9*8)-SM-2
Tasa de ventilación	10~85 veces/h	10~85 veces/h
Velocidad del flujo de aire	≤0,1 m/s	≤0,1 m/s
Limpieza del aire	Nivel ISO 5	Nivel ISO 5
Ruido	≤55dB	≤55dB
Número de colonia	0	0
Diferencia de presión	≥10 pa	≥10 pa
Alimentación eléctrica	110~220 V, 50/60 Hz	110~220 V, 50/60 Hz
Tamaño externo	470*605*1550 mm	470*605*1550 mm
Tamaño del paquete	570*705*1700 mm	570*705*1700 mm
Peso bruto	105 kg	105 kg
Número de jaula (pc)	288	288
Tamaño del marco de la jaula (largo x ancho x alto) mm	1582*890*2005	1776*890*1812
Tamaño de la jaula (largo x ancho x alto) mm	400*179*166	400*179*166
Tamaño del embalaje de la unidad principal (largo x ancho x alto) mm	754*620*2060	754*620*2060

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 570*705*1700 mm · (8*9)-SM-2 B2-01-010887(8*9)-SM-2	pack 570*705*1700 mm · (9*8)-SM-2 B2-01-010887(9*8)-SM-2
Peso bruto de la unidad principal (kg)	115	115
Tamaño del marco de la jaula y del embalaje de la jaula (largo x ancho x alto) mm	2102*1910*2222	2296*1910*2029
Peso bruto del marco y la jaula (kg)	420	450

Aplicaciones

Equipamiento para bioterio: la compra se decide principalmente por especificacion: cotizar y velocidad del flujo de aire: ≤0,1 m/s.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es especificacion: cotizar.

Adecuado cuando la especificacion requerida es velocidad del flujo de aire: ≤0,1 m/s.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño externo: 470*605*1550mm.

Criterios de compatibilidad

Verifique especificacion: cotizar antes de confirmar la compra.

Verifique velocidad del flujo de aire: ≤0,1 m/s antes de confirmar la compra.

Verifique tamaño externo: 470*605*1550mm antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendacion de compra

Elija este producto si especificacion: cotizar y velocidad del flujo de aire: ≤0,1 m/s coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización