Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Limpiador ultrasonico

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010888.1
2	B2-01-010888.10
3	B2-01-010888.2
4	B2-01-010888.3
5	B2-01-010888.4
6	B2-01-010888.5
7	B2-01-010888.6
8	B2-01-010888.7
9	B2-01-010888.8
10	B2-01-010888.9

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El limpiador ultrasónico es un equipo de limpieza multipropósito, que no contamina ni daña. Limpia objetos de formas complejas y además acelera la disolución y la emulsificación. Se utiliza en la industria de servicios, la industria electrónica, laboratorios, la industria mecánica, la industria del carburo cementado, la industria química y otros campos.

Características

1. Accesorios estándar: 1 cubierta insonorizante, 1 canasta, 1 tubo de PVC.
2. La carcasa y la cavidad interior son de acero inoxidable 304, resistente a la corrosión.
3. Pantalla LED (sólo en las versiones con rango de tiempo 1~99 min). Las versiones con rango de tiempo 1~60 min son mecánicas: el tiempo de calentamiento y el tiempo de trabajo se ajustan con perilla. Las versiones con rango de tiempo 1~99 min son digitales: la temperatura de calentamiento y el tiempo de trabajo se ajustan con botones.

Especificaciones técnicas

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	6.5 L - 1~99min/RT~80°C B2-01-010888.1	30 L - 1~60min/RT~80°C B2-01-010888.10	10 L - 1~99min/RT~80°C B2-01-010888.2	15 L - 1~99min/RT~80°C B2-01-010888.3
Capacidad (L)	6.5	30	10	15
Frecuencia ultrasónica	Frecuencia única, 40kHz	Frecuencia única, 40kHz	Frecuencia única, 40kHz	Frecuencia única, 40kHz
Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento	1~99min/RT~80°C	1~60min/RT~80°C	1~99min/RT~80°C	1~99min/RT~80°C
Potencia ultrasónica (W)	180	600	240	360
Potencia de calentamiento (W)	500	500	500	500
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz
Dimensiones de la cuba (mm)	300*150*150	500*300*200	300*240*150	330*300*150
Dimensiones externas (mm)	330*180*310	530*330*350	330*270*310	360*330*310
Dimensiones de embalaje (mm)	430*250*350	640*400*400	430*340*350	460*400*400
Peso bruto (kg)	6	15	8	10

Especificación	22.5 L - 1~99min/RT~80°C B2-01-010888.4	30 L - 1~99min/RT~80°C B2-01-010888.5	6.5 L - 1~60min/RT~80°C B2-01-010888.6	10 L - 1~60min/RT~80°C B2-01-010888.7
Capacidad (L)	22.5	30	6.5	10
Frecuencia ultrasónica	Frecuencia única, 40kHz	Frecuencia única, 40kHz	Frecuencia única, 40kHz	Frecuencia única, 40kHz
Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento	1~99min/RT~80°C	1~99min/RT~80°C	1~60min/RT~80°C	1~60min/RT~80°C
Potencia ultrasónica (W)	480	600	180	240
Potencia de calentamiento (W)	500	500	500	500
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz
Dimensiones de la cuba (mm)	500*300*150	500*300*200	300*150*150	300*240*150
Dimensiones externas (mm)	530*330*310	530*330*350	330*180*310	330*270*310
Dimensiones de embalaje (mm)	640*400*400	640*400*400	430*250*350	430*340*350
Peso bruto (kg)	13	15	6	8

Especificación	15 L - 1~60min/RT~80°C B2-01-010888.8	22.5 L - 1~60min/RT~80°C B2-01-010888.9
Capacidad (L)	15	22.5
Frecuencia ultrasónica	Frecuencia única, 40kHz	Frecuencia única, 40kHz
Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento	1~60min/RT~80°C	1~60min/RT~80°C
Potencia ultrasónica (W)	360	480
Potencia de calentamiento (W)	500	500
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz
Dimensiones de la cuba (mm)	330*300*150	500*300*150
Dimensiones externas (mm)	360*330*310	530*330*310
Dimensiones de embalaje (mm)	460*400*400	640*400*400

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	15 L - 1~60min/RT~80°C B2-01-010888.8	22.5 L - 1~60min/RT~80°C B2-01-010888.9
Peso bruto (kg)	10	13

Aplicaciones

1. Compare la capacidad y la cuba

Compare el volumen y las dimensiones de la cuba con el tamaño de las piezas que va a limpiar.

- **Capacidad (L)**: 6.5
- **Capacidad (L)**: 30
- **Capacidad (L)**: 10
- **Capacidad (L)**: 15
- **Capacidad (L)**: 22.5
- **Capacidad (L)**: 30
- **Capacidad (L)**: 6.5
- **Capacidad (L)**: 10
- **Capacidad (L)**: 15
- **Capacidad (L)**: 22.5

2. Compare las potencias

Compare la potencia ultrasónica y la de calentamiento con las que requiere su proceso de limpieza.

- **Capacidad (L)**: 6.5
  - **Potencia ultrasónica (W)**: 180
- **Capacidad (L)**: 30
  - **Potencia ultrasónica (W)**: 600
- **Capacidad (L)**: 10
  - **Potencia ultrasónica (W)**: 240
- **Capacidad (L)**: 15
  - **Potencia ultrasónica (W)**: 360
- **Capacidad (L)**: 22.5
  - **Potencia ultrasónica (W)**: 480
- **Capacidad (L)**: 30
  - **Potencia ultrasónica (W)**: 600
- **Capacidad (L)**: 6.5
  - **Potencia ultrasónica (W)**: 180
- **Capacidad (L)**: 10
  - **Potencia ultrasónica (W)**: 240
- **Capacidad (L)**: 15
  - **Potencia ultrasónica (W)**: 360
- **Capacidad (L)**: 22.5
  - **Potencia ultrasónica (W)**: 480

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

3. # Prevea la instalación

Prevea la alimentación eléctrica y el espacio disponible para el equipo.

- **Capacidad (L)**: 6.5
  - **Dimensiones externas (mm)**: 330*180*310
- **Capacidad (L)**: 30
  - **Dimensiones externas (mm)**: 530*330*350
- **Capacidad (L)**: 10
  - **Dimensiones externas (mm)**: 330*270*310
- **Capacidad (L)**: 15
  - **Dimensiones externas (mm)**: 360*330*310
- **Capacidad (L)**: 22.5
  - **Dimensiones externas (mm)**: 530*330*310
- **Capacidad (L)**: 30
  - **Dimensiones externas (mm)**: 530*330*350
- **Capacidad (L)**: 6.5
  - **Dimensiones externas (mm)**: 330*180*310
- **Capacidad (L)**: 10
  - **Dimensiones externas (mm)**: 330*270*310
- **Capacidad (L)**: 15
  - **Dimensiones externas (mm)**: 360*330*310
- **Capacidad (L)**: 22.5
  - **Dimensiones externas (mm)**: 530*330*310

Componentes y Accesorios

Accesorios y suministro

- Accesorios estándar: 1 pieza de cubierta insonorizada, 1 pieza de cesta, 1 pieza de tubo de PVC.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización