Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Panel de sala limpia de PU hecho a mano

Código: B2-01-010908

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Es poliuretano de espuma rígida, reconocido internacionalmente como material aislante de buen desempeño; sus indicadores de desempeño superan a los de los tradicionales XPS y EPS. Tiene buen aislamiento térmico y fuerte adhesión, permite producción continua y moldeo, y tiene buen efecto contra el fuego.

Especificaciones técnicas

Especificación	Modelo B2-01-010908
Capa superficial	Espesor de la placa de acero superior/inferior 0.426-0.8mm placa de acero con recubrimiento de color
Material del núcleo	PU
Peso unitario	40-60kg/m3
Espesor	50mm, 75mm, 100mm
Ancho	980mm/1180mm, no estándar recomendado no menor de 100mm
Largo	Se puede personalizar según se requiera, recomendado ≤ 6000mm
Tipo de panel	Tipo aluminio chino, tipo de boca macho y hembra

Aplicaciones

1. Confirme las dimensiones del panel

Compare el espesor y el ancho que requiere su sala limpia con los que ofrece el panel.

- **Espesor**: 50mm, 75mm, 100mm
- **Ancho**: 980mm/1180mm, no estándar recomendado no menor de 100mm

2. Revise el material y el peso

Verifique que el material del núcleo y el peso unitario sean compatibles con la estructura donde se instalará.

- **Material del núcleo**: PU
- **Peso unitario**: 40-60kg/m3

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización