Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador magnetico de 10 posiciones con calefaccion

Código: B2-01-010923

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Agitador magnético multiposición (con calefacción)

Especificaciones técnicas

Especificación	**1L*10 - Inicio ~1500 - Temperatura ambiente -150 (dentro de 0.5L) B2-01-010923**
Método de control	Perilla
Estaciones de agitación	10
Volumen máximo (agua)	1L*10
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas
Potencia del motor	8W
Rango de velocidad (r/min)	Inicio ~1500
Material de la placa de trabajo	Acero inoxidable
Tamaño de la placa de trabajo (mm)	Φ110
Potencia de calefacción (W)	Ajustable dentro de 10*200W
Rango de control de temperatura del líquido℃	Temperatura ambiente -150 (dentro de 0.5L)
Control de temperatura del líquido	Termómetro de contacto (provisto por el cliente)
Voltaje (AC)	220V 50Hz
Dimensiones (mm)	645*300*115
Peso (kg)	22
Dimensiones de embalaje(mm)	760*450*230
Peso bruto(kg)	27

Aplicaciones

1. ## Defina cuántas muestras agitará

   Compare la cantidad de recipientes que agitará a la vez y su volumen con las estaciones de agitación y el volumen máximo del equipo.

   - **Estaciones de agitación**: 10
   - **Volumen máximo (agua)**: 1L*10

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

2. ## Revise la velocidad y la temperatura

Confirme que la velocidad de agitación que necesita queda dentro del rango del equipo.

- **Rango de velocidad (r/min)**: Inicio ~1500

Revise el rango de control de temperatura del líquido y prevea el termómetro de contacto, que provee el cliente.

- **Rango de control de temperatura del líquido°C**: Temperatura ambiente -150 (dentro de 0.5L)
- **Control de temperatura del líquido**: Termómetro de contacto (provisto por el cliente)

3. ## Prevea la instalación

Confirme que la alimentación disponible coincide con el voltaje del equipo y considere el espacio que exigen sus dimensiones.

- **Voltaje (AC)**: 220V 50Hz
- **Dimensiones (mm)**: 645*300*115

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización