Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Sistema de tratamiento de aguas residuales de laboratorio 200/500 L/dia

1

Sistema de tratamiento de aguas residuales de laboratorio; Volumen tratado: 200L/día (jornada de 8 horas); Rango de medición de pH: 0~14; Ajuste de pH: 6~9; Resolución: 0.01pH; Exactitud: ±0.02pH; Sistema de tratamiento: Neutralización y precipitación + desinfección compuesta (oxidación con ozono y agente oxidante) + esterilización UV + filtración multietapa; Lavado: Lavado positivo y negativo; Entrada de agua: Entrada por aspiración; Protección anticongelante: Calentamiento anticongelante automático a temperatura inferior a 5°C; Alarma de falta de líquido: Detección de nivel multicanal, alarma de falta de reactivo líquido y tratamiento automático; Alimentación: Estándar: 220V, 50/60Hz; Opcional: 110V, 50/60Hz; Embalaje (ancho × profundidad × alto): Equipo: 1055 × 559 × 948mm; accesorios: 315 × 555 × 165mm; Peso bruto: 102.5kg

Código: B2-01-010946.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-010946.1
Modelo	B2-01-010946.1
Configuracion	200L/Día (8 horas)
Volumen de agua tratada	200L/Día (8 horas)
Rango de medición de pH	0~14
Valor de ajuste de pH	6~9
Resolución	0,01 pH
Exactitud	±0,02 pH
Sistema de procesamiento	Precipitación de neutralización + desinfección de compuestos (oxidación con ozono, oxidación de agentes oxidantes) + esterilización UV + filtración multietapa
Modo de descarga	Con métodos de descarga positiva y negativa
Vía de entrada de agua	Entrada de imbibición
Dispositivo anticongelante	Con función de calentamiento anticongelante, la función anticongelante se inicia automáticamente cuando la temperatura es inferior a 5 °C.
Alarma de falta de líquido	Detección de nivel de líquido multicanal, con función de alarma de escasez de líquido de medicamento, tratamiento automático de aguas residuales
Alimentacion electrica	Estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 50/60 Hz
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.)	Máquina: 1055*559*948mm Accesorios: 315*555*165mm
Peso bruto	102,5 kilos

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización