Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Otros equipos de laboratorio

Código: DPFUSI

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

• Sistema abierto: compatible con todos los equipos intravenosos estándar. • Gran pantalla TFT a COLOR con brillo ajustable. • Bolo manual/automático. • Sistema antibolo. • Visualización de presión dinámica DPS. • Se pueden comprobar y descargar 2000 eventos almacenados. • Cinco modos de trabajo: modo de frecuencia, modo de tiempo, modo de dosis, modo secuencial y modo de farmacoteca. • Biblioteca de medicamentos con 1030 nombres de medicamentos (opcional). • 8 horas de funcionamiento continuo con batería interna. • Sistema de alarma visual y audible y tasa de infusión precisa para mayor seguridad y confiabilidad. • Muy preciso y confiable. • Interfaz de usuario amigable. • Mostrar dinámicamente el estado de trabajo. • Funciones KVO y Bolus. • Registra automáticamente la configuración de la última infusión. • Volumen de solución preestablecido para reducir la carga de trabajo de la enfermera. • Cambia el caudal sin parar durante la infusión. • Tres niveles de oclusión: alto, medio y bajo. • Fácil de limpiar gracias al diseño de puerta abierta.

Especificaciones técnicas

Modelo	DPfusión VP1	DPfusión VP3
Ajuste de tubos intravenosos	Se puede utilizar con cualquier marca de equipo intravenoso después de una calibración exacta.	
Tipo de bomba	Bomba de dedo peristáltica	
Precisión	±2%	
Rango de tarifas de entrega	0,1 ml/h~1200 ml/h (0,1 ml/h~99,9 ml/h, paso de 0,1 ml/h; >99,9 ml/h, paso de 1 ml/h)	
Rango de tiempo de entrega	00h01min□99h59min (paso de 1 min)	
Rango de límite de volumen	0,0-9999 ml (pasos de 1 ml)	
Rango de volumen total	0,0-9999 ml (pasos de 1 ml)	
Tasa de purga	600,0 ml/h (ajustable)	
Tarifa KVO	0,1 ~ 5,0 ml/h. Programable y ajustable	
Presión de oclusión	BAJO: 60 (± 15) kPa, MEDIO: 90 (± 15) kPa o ALTO: 120 (± 15) kPa (programable y ajustable)	
Alarmas	Frecuencia anormal, puerta abierta, aire en línea, oclusión, botella vacía, batería vacía, sin batería, llave sujeta durante la infusión/pausa, infusión completa, sin acción, batería baja Tres niveles de volumen de alarma: BAJO, MEDIO o ALTO	

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Modo de dosis	Volumen: 0,1-999,9 ml (en pasos de 0,1 ml) MASA DEL MEDICAMENTO: 0,1-999,9 mg en pasos de 0,1 mg) DOSIS: 0,001-9999 ug/kg/min (en pasos de 0,001 ug/kg/min) PESO: 0,1-300 kg (0,1 kg en el paso mínimo) Unidad de dosis: ng/kg/min, ug/kg/min, mg/kg/min, g/kg/min, ug/kg/h, mg/kg/h, g/kg/h, ug/min, mg/min, g/min, ug/h, mg/h, g/h, U/min, U/h, UI/h, U/kg/h, ml/h
Función de bolo	Tasa de bolo: 1,0 ~ 1200 ml/h, volumen de bolo: 1,0 ~ 100 ml Programable y ajustable, bolo automático/manual disponible
Modo Biblioteca de medicamentos	10 categorías de medicamentos, equivalen a 1030 tipos de nombres de medicamentos, 17 tipos de unidades de dosis, comoug/kg/min, mg/kg/min, etc. Hace que la dispensación de medicamentos sea más conveniente y segura. (Opcional) (Solo para VP3)
Modo secuencial	/
Interfaz	RS-232
Brillo	Se pueden seleccionar de 1 a 10 niveles.
Registros históricos	Se pueden verificar y descargar 2000 eventos almacenados
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación de CA: CA de 100 a 240 V (+/-10 %), 50/60 Hz; Fuente de alimentación de CC: 12 ~ 15 V, potencia >15 W; Batería de litio incorporada: recargable, 11,1 V, 2000 mAh. 8 horas de funcionamiento continuo
Accesorios:	Línea de alimentación de CA, manual de funcionamiento
Clase de protección	Clase I, tipo CF, IPX4
Dimensión	215*100*120mm
NO	1,7 kilos
Tamaño del embalaje	250*190*155mm
GW	2,5 kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización