



Bomba peristáltica estándar velocidad 0,1-100 rpm

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Las bombas peristálticas se utilizan principalmente para la transferencia de diversos líquidos. El motor de la bomba peristáltica impulsa el cabezal de la bomba, y el rotor gira gracias a la eficiencia de bombeo generada por la extrusión y liberación alternadas de varios rotores a lo largo de una manguera elástica. El fluido comprimido en el tubo produce un flujo de salida, y cuando el tubo vuelve a su estado original por su propia elasticidad tras desaparecer la presión, el volumen aumenta, se genera vacío, se succiona el fluido y el ciclo se repite.

Características

- 1. Función de velocidad completa: realiza un llenado y vaciado rápido.
- 2. Función de regulación de velocidad: La velocidad se puede ajustar manualmente o controlar a través de una interfaz de control externa.
- 3. Función de dirección: reversible hacia adelante y hacia atrás.
- 4. Función de visualización: muestra la velocidad, la dirección y el estado actuales.
- 5. Función de memoria de apagado: memoriza el estado de trabajo antes del apagado (trabajo continuo durante más de 5 s).

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0,1-100 rpm - 0.0002-380 ml/min	0,1-300 rpm - 0.06-1140 ml/min - modelo rpm300
Tipo	Bomba peristáltica	Bomba peristáltica
Línea	Estandar compacta	Estandar compacta
Velocidad	0,1-100 rpm	0,1-300 rpm
Cabezal	Cabezal estandar compacto	Cabezal estandar compacto
Canales	1 canal(es)	1 canal(es)
Mangueras compatibles	13#-25#	13#-25#
Caudal por canal	0.0002-380 ml/min	0.06-1140 ml/min

Aplicaciones

Introducción: Las bombas peristálticas se utilizan principalmente para la transferencia de diversos líquidos. El motor de la bomba



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

peristaltica impulsa el cabezal de la bomba, y el de 0,0002-380 ml/minuto y 0,1-100 rpm: la compra se decide principalmente por uso previsto: las bombas peristalticas se utilizan principalmente para la transferencia de diversos liquidos y uso previsto: el motor de la bomba peristaltica impulsa el cabezal de la bomba, y el de 0,0002-380 ml/minuto y 0,1-100 rpm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es uso previsto: las bombas peristalticas se utilizan principalmente para la transferencia de diversos liquidos.

Adecuado cuando la especificacion requerida es uso previsto: el motor de la bomba peristaltica impulsa el cabezal de la bomba, y el de 0,0002-380 ml/minuto y 0,1-100 rpm.

Criterios de compatibilidad

Verifique uso previsto: las bombas peristalticas se utilizan principalmente para la transferencia de diversos liquidos antes de confirmar la compra.

Verifique uso previsto: el motor de la bomba peristaltica impulsa el cabezal de la bomba, y el de 0,0002-380 ml/minuto y 0,1-100 rpm antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si uso previsto: las bombas peristalticas se utilizan principalmente para la transferencia de diversos liquidos y uso previsto: el motor de la bomba peristaltica impulsa el cabezal de la bomba, y el de 0,0002-380 ml/minuto y 0,1-100 rpm coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)