Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Bomba peristaltica dosificadora 0,0015-2280 ml/min

0.007-380 ml/min - 1 canal(es) - 0,1-100 rpm

Bomba peristáltica dosificadora; Velocidad: 0.1~100rpm,reversible; Ambiente de funcionamiento: 0~40°C;humedad<80%,sin condensación; Consumo: 22W; Alimentación: AC110/220V±10%, 50/60Hz; Cabezal y caudal por canal: YZ1515x;0.007~380ml/min;tubos:13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18#; Manguera estándar: El cliente puede elegir un modelo de manguera;longitud estándar 2m

Código: B2-01-010960.rpm100

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	0.007-380 ml/min - 1 canal(es) - 0,1-100 rpm B2-01-010960.rpm100
Tipo	Bomba peristaltica
Velocidad	0,1-100 rpm
Cabezal	Cabezal estandar 13#-25#
Canales	1 canal(es)
Mangueras compatibles	13#-25#
Caudal por canal	0.007-380 ml/min
Configuracion de cabezal	Cabezal A | familia 13#-25#

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización