Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Bomba peristaltica de caudal inteligente 0,007-2280 ml/min

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010975.1
2	B2-01-010975.r100-cab-b
3	B2-01-010975.r100-cab-c
4	B2-01-010975.r100-cab-d
5	B2-01-010975.r100-cab-e
6	B2-01-010975.r100-cab-g
7	B2-01-010975.r100-cab-i
8	B2-01-010975.r100-cab-f
9	B2-01-010975.r100-cab-h
10	B2-01-010975.r100-cab-j
11	B2-01-010975.2
12	B2-01-010975.r300-cab-b
13	B2-01-010975.r300-cab-c
14	B2-01-010975.r300-cab-d
15	B2-01-010975.3
16	B2-01-010975.r600-cab-b
17	B2-01-010975.r600-cab-c
18	B2-01-010975.r600-cab-d

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Introducción: La bomba peristáltica de caudal inteligente es una solución de transferencia de fluidos de vanguardia diseñada para una dosificación precisa y confiable en aplicaciones de laboratorio, farmacéuticas, químicas e industriales.

Función de almacenamiento: función de almacenamiento de datos de usuario: (9 conjuntos de datos de llenado), compatible con el protocolo de comunicación RS485/MODBUS, control analógico (0~5 V, 0~10 V, 4~20 mA...).

Función de control externo: selección de modos múltiples: modo de comunicación, modo analógico, control de pedal. Brindamos servicios personalizados.

Función de memoria: los datos se almacenarán a tiempo después de apagar el dispositivo.

Función de calibración: calibración de flujo inteligente: después de configurar el flujo objetivo, ingrese el valor de flujo real y el sistema realizará automáticamente la calibración del flujo para garantizar la precisión del flujo.

Función de velocidad máxima: un botón para controlar el funcionamiento a velocidad máxima, se utiliza para limpieza rápida, llenado y vaciado de tubos, etc.

Función de succión: configurando el ángulo de succión y la velocidad de succión para evitar que el líquido gotee y garantizar la precisión del fluido.

Función de pantalla de bloqueo: diseño de pantalla de bloqueo, toque a prueba de errores, aplicación más segura.

Pantalla táctil LCD, visualización en tiempo real del estado de operación y parámetros de trabajo.

Diseño de carcasa completa: carcasa de acero inoxidable, resistente y duradera, diseño de carcasa completa sin costuras de múltiples caras, larga vida útil, alto rendimiento en relación calidad-precio.

Especificaciones técnicas

Especificación	0.007-380 ml/min - 1 canal(es) - 0,1-100 rpm B2-01-010975.1	0.17-290 ml/min - 1 canal(es) - 0,1-100 rpm B2-01-010975.r100-cab-b	0.007-380 ml/min - 2 canal(es) - 0,1-100 rpm B2-01-010975.r100-cab-c	0.17-290 ml/min - 2 canal(es) - 0,1-100 rpm B2-01-010975.r100-cab-d
Tipo	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica
Linea	Caudal inteligente	Caudal inteligente	Caudal inteligente	Caudal inteligente
Velocidad	0,1-100 rpm	0,1-100 rpm	0,1-100 rpm	0,1-100 rpm
Cabezal	Cabezal estandar 13#-25#	Cabezal estandar 15#-24#	Doble cabezal 13#-25#	Doble cabezal 15#-24#
Canales	1 canal(es)	1 canal(es)	2 canal(es)	2 canal(es)
Mangueras compatibles	13#-25#	15#/24#	13#-25#	15#/24#
Caudal por canal	0.007-380 ml/min	0.17-290 ml/min	0.007-380 ml/min	0.17-290 ml/min
Configuracion de cabezal	Cabezal A | YZ1515x | familia 13#-25#	Cabezal B | YZ2515x | familia 15#-24#	Cabezal C | doble YZ1515x | familia 13#-25#	Cabezal D | doble YZ2515x | familia 15#-24#

Especificación	Microcaudal 1 canal, 6 rodillos B2-01-010975.r100-cab-e	Microcaudal 2 canales, 6 rodillos B2-01-010975.r100-cab-g	Microcaudal 4 canales, 6 rodillos B2-01-010975.r100-cab-i	Microcaudal 1 canal, 10 rodillos B2-01-010975.r100-cab-f
Tipo	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica
Linea	Caudal inteligente	Caudal inteligente	Caudal inteligente	Caudal inteligente
Velocidad	0,1-100 rpm	0,1-100 rpm	0,1-100 rpm	0,1-100 rpm
Cabezal	Microcaudal 1 canal, 6 rodillos	Microcaudal 2 canales, 6 rodillos	Microcaudal 4 canales, 6 rodillos	Microcaudal 1 canal, 10 rodillos
Canales	1 canal(es)	2 canal(es)	4 canal(es)	1 canal(es)
Mangueras compatibles	Microcaudal DG	Microcaudal DG	Microcaudal DG	Microcaudal DG
Caudal por canal	0.002-36 ml/min	0.002-36 ml/min	0.002-36 ml/min	0.0015-27 ml/min
Configuracion de cabezal	Cabezal E | DG-1 6R microcaudal	Cabezal G | DG-2 6R microcaudal	Cabezal I | DG-4 6R microcaudal	Cabezal F | DG-1 10R microcaudal

Especificación	Microcaudal 2 canales, 10 rodillos B2-01-010975.r100-cab-h	Microcaudal 4 canales, 10 rodillos B2-01-010975.r100-cab-j	0.007-1140 ml/min - 0,1-300 rpm - 1 canal(es) B2-01-010975.2	0.17-870 ml/min - 0,1-300 rpm - 1 canal(es) B2-01-010975.r300-cab-b
Tipo	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Microcaudal 2 canales, 10 rodillos B2-01-010975.r100-cab-h	Microcaudal 4 canales, 10 rodillos B2-01-010975.r100-cab-j	0.007-1140 ml/min - 0,1-300 rpm - 1 canal(es) B2-01-010975.2	0.17-870 ml/min - 0,1-300 rpm - 1 canal(es) B2-01-010975.r300-cab-b
Linea	Caudal inteligente	Caudal inteligente	Caudal inteligente	Caudal inteligente
Velocidad	0,1-100 rpm	0,1-100 rpm	0,1-300 rpm	0,1-300 rpm
Cabezal	Microcaudal 2 canales, 10 rodillos	Microcaudal 4 canales, 10 rodillos	Cabezal estandar 13#-25#	Cabezal estandar 15#-24#
Canales	2 canal(es)	4 canal(es)	1 canal(es)	1 canal(es)
Mangueras compatibles	Microcaudal DG	Microcaudal DG	13#-25#	15#/24#
Caudal por canal	0.0015-27 ml/min	0.0015-27 ml/min	0.007-1140 ml/min	0.17-870 ml/min
Configuracion de cabezal	Cabezal H | DG-2 10R microcaudal	Cabezal J | DG-4 10R microcaudal	Cabezal A | YZ1515x | familia 13#-25#	Cabezal B | YZ2515x | familia 15#-24#

Especificación	0.007-1140 ml/min - 0,1-300 rpm - 2 canal(es) B2-01-010975.r300-cab-c	0.17-870 ml/min - 0,1-300 rpm - 2 canal(es) B2-01-010975.r300-cab-d	0.007-2280 ml/min - 0,1-600 rpm - 1 canal(es) B2-01-010975.3	0.17-1740 ml/min - 0,1-600 rpm - 1 canal(es) B2-01-010975.r600-cab-b
Tipo	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica
Linea	Caudal inteligente	Caudal inteligente	Caudal inteligente	Caudal inteligente
Velocidad	0,1-300 rpm	0,1-300 rpm	0,1-600 rpm	0,1-600 rpm
Cabezal	Doble cabezal 13#-25#	Doble cabezal 15#-24#	Cabezal estandar 13#-25#	Cabezal estandar 15#-24#
Canales	2 canal(es)	2 canal(es)	1 canal(es)	1 canal(es)
Mangueras compatibles	13#-25#	15#/24#	13#-25#	15#/24#
Caudal por canal	0.007-1140 ml/min	0.17-870 ml/min	0.007-2280 ml/min	0.17-1740 ml/min
Configuracion de cabezal	Cabezal C | doble YZ1515x | familia 13#-25#	Cabezal D | doble YZ2515x | familia 15#-24#	Cabezal A | YZ1515x | familia 13#-25#	Cabezal B | YZ2515x | familia 15#-24#

Especificación	0.007-2280 ml/min - 0,1-600 rpm - 2 canal(es) B2-01-010975.r600-cab-c	0.17-1740 ml/min - 0,1-600 rpm - 2 canal(es) B2-01-010975.r600-cab-d
Tipo	Bomba peristaltica	Bomba peristaltica
Linea	Caudal inteligente	Caudal inteligente
Velocidad	0,1-600 rpm	0,1-600 rpm
Cabezal	Doble cabezal 13#-25#	Doble cabezal 15#-24#
Canales	2 canal(es)	2 canal(es)
Mangueras compatibles	13#-25#	15#/24#
Caudal por canal	0.007-2280 ml/min	0.17-1740 ml/min
Configuracion de cabezal	Cabezal C | doble YZ1515x | familia 13#-25#	Cabezal D | doble YZ2515x | familia 15#-24#

Aplicaciones

Bombas de Laboratorio (Vacio, Peristalticas): elija la variante comparando Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - 2*YZ1515x, Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - 2*YZ2515x, Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - YZ1515x y Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - YZ2515x.

Que cambia entre variantes

0 ; 007~380 ml / min - 0 ; 17~290 ml / min - 0 ; 002~36 ml / min: Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - 2*YZ1515x: 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18#; Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - 2*YZ2515x: 15#, 24#; Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - YZ1515x: 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18#.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

0 ; 007~1140 ml / min - 0 ; 17~870 ml / min: Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - 2*YZ1515x: 0,0015-380 ml/min; Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - 2*YZ2515x: 0,17~290 ml/min; Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - YZ1515x: 0,0015-380 ml/min.

0 ; 007~2280 ml / min - 0 ; 17~1740 ml / min: Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - 2*YZ1515x: 0,007-1140 ml/min; Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - 2*YZ2515x: 0,17~870 ml/min; Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - YZ1515x: 0,007-1140 ml/min.

doble YZ1515x 0,007-2280 ml/min y doble YZ2515x 0,17-1740 ml/min: Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - 2*YZ1515x: 0,007~2280 ml/min; Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - 2*YZ2515x: 0,17~1740 ml/min; Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - YZ1515x: 0,007~2280 ml/min.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita bomba cabeza y sencillo flujo del canal - 2*yz1515x: 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# y bomba cabeza y sencillo flujo del canal - 2*yz2515x: 15#, 24#.

Use esta alternativa si necesita bomba cabeza y sencillo flujo del canal - 2*yz1515x: 0,0015-380 ml/min y bomba cabeza y sencillo flujo del canal - 2*yz2515x: 0,17~290 ml/min.

Use esta alternativa si necesita bomba cabeza y sencillo flujo del canal - 2*yz1515x: 0,007-1140 ml/min y bomba cabeza y sencillo flujo del canal - 2*yz2515x: 0,17~870 ml/min.

Use esta alternativa si necesita bomba cabeza y sencillo flujo del canal - 2*yz1515x: 0,007~2280 ml/min y bomba cabeza y sencillo flujo del canal - 2*yz2515x: 0,17~1740 ml/min.

Como elegir rapido

Revise primero Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - 2*YZ1515x, Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - 2*YZ2515x, Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - YZ1515x y Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - YZ2515x; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - 2*YZ1515x, Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - 2*YZ2515x, Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - YZ1515x y Bomba Cabeza y sencillo Flujo del canal - YZ2515x.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización