Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Bomba peristaltica de caudal inteligente 0,007-2280 ml/min

0.007-380 ml/min - 1 canal(es) - 0,1-100 rpm

Bomba peristáltica con control inteligente de caudal; Velocidad: 0.1~100rpm reversible; Ambiente de funcionamiento: 0~40°C;humedad<80%,sin condensación; Consumo: 22W; Alimentación: AC110/220V±10%, 50/60Hz; Caudal por canal según tubo compatible: 0.007~380ml/min; Tubo estándar: 1 tubo compatible a elección,de 2m

Código: B2-01-010975.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	0.007-380 ml/min - 1 canal(es) - 0,1-100 rpm B2-01-010975.1
Tipo	Bomba peristaltica
Linea	Caudal inteligente
Velocidad	0,1-100 rpm
Cabezal	Cabezal estandar 13#-25#
Canales	1 canal(es)
Mangueras compatibles	13#-25#
Caudal por canal	0.007-380 ml/min
Configuracion de cabezal	Cabezal A | YZ1515x | familia 13#-25#

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización