Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Banco de acero y madera Pies ajustables de nailon grandes de 12 mm.

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010987.1
2	B2-01-010987.2
3	B2-01-010987.3
4	B2-01-010987.4
5	B2-01-010987.5
6	B2-01-010987.6

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Barato VentasBanco de acero y madera Por mayor, Descuento Banco de acero y madera Promociones, Suministro Banco de acero y madera Personalización, Alta calidad Banco de acero y madera Proveedor Fábrica!

Banco de acero y madera.pdf

Especificaciones técnicas

Especificación	**1** **B2-01-010987.1**	**2** **B2-01-010987.2**	**3** **B2-01-010987.3**	**4** **B2-01-010987.4**
Modelo	B2-01-010987.1	B2-01-010987.2	B2-01-010987.3	B2-01-010987.4
Configuracion	Cubierta exterior - manija U	Empotrada - tirador U	Cubierta exterior - manija en línea	Empotrada - tirador en línea
Tamaño	Largo*750*800mm, otros tamaños son opcionales	Largo*750*800mm, otros tamaños son opcionales	Largo*750*800mm, otros tamaños son opcionales	Largo*750*800mm, otros tamaños son opcionales
Marco de la estructura	Tubería de acero de 1,2 mm de espesor, pulverización electrostática de polvo de resina epoxi superficial	Tubería de acero de 1,2 mm de espesor, pulverización electrostática de polvo de resina epoxi superficial	Tubería de acero de 1,2 mm de espesor, pulverización electrostática de polvo de resina epoxi superficial	Tubería de acero de 1,2 mm de espesor, pulverización electrostática de polvo de resina epoxi superficial
Material del gabinete	Panel decorativo de melamina de 18 mm de espesor, borde de PVC con tratamiento de sellado impermeable	Panel decorativo de melamina de 18 mm de espesor, borde de PVC con tratamiento de sellado impermeable	Panel decorativo de melamina de 18 mm de espesor, borde de PVC con tratamiento de sellado impermeable	Panel decorativo de melamina de 18 mm de espesor, borde de PVC con tratamiento de sellado impermeable
Encimera	Placa fisicoquímica de núcleo sólido de 12,7 mm de espesor	Placa fisicoquímica de núcleo sólido de 12,7 mm de espesor	Placa fisicoquímica de núcleo sólido de 12,7 mm de espesor	Placa fisicoquímica de núcleo sólido de 12,7 mm de espesor

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1 B2-01-010987.1	2 B2-01-010987.2	3 B2-01-010987.3	4 B2-01-010987.4
Carril de deslizamiento	Tres rieles deslizantes silenciosos	Tres rieles deslizantes silenciosos	Tres rieles deslizantes silenciosos	Tres rieles deslizantes silenciosos
Bisagra	Bisagra normal de 110 grados, 175 grados o amortiguación	Bisagra normal de 110 grados, 175 grados o amortiguación	Bisagra normal de 110 grados, 175 grados o amortiguación	Bisagra normal de 110 grados, 175 grados o amortiguación
Resolver	Mango de aleación de aluminio	Mango de aleación de aluminio	Mango de aleación de aluminio	Mango de aleación de aluminio
Pies	Patas ajustables de nailon grandes de 12 mm	Patas ajustables de nailon grandes de 12 mm	Patas ajustables de nailon grandes de 12 mm	Patas ajustables de nailon grandes de 12 mm
Otras características	Resistencia a la corrosión, resistencia a ácidos y álcalis	Resistencia a la corrosión, resistencia a ácidos y álcalis	Resistencia a la corrosión, resistencia a ácidos y álcalis	Resistencia a la corrosión, resistencia a ácidos y álcalis

Especificación	5 B2-01-010987.5	6 B2-01-010987.6
Modelo	B2-01-010987.5	B2-01-010987.6
Configuracion	Retráctil cubierta exterior - manija en línea	Retráctil cubierta exterior - manija U
Tamaño	Largo*750*800mm, otros tamaños son opcionales	Largo*750*800mm, otros tamaños son opcionales
Marco de la estructura	Tubería de acero de 1,2 mm de espesor, pulverización electrostática de polvo de resina epoxi superficial	Tubería de acero de 1,2 mm de espesor, pulverización electrostática de polvo de resina epoxi superficial
Material del gabinete	Panel decorativo de melamina de 18 mm de espesor, borde de PVC con tratamiento de sellado impermeable	Panel decorativo de melamina de 18 mm de espesor, borde de PVC con tratamiento de sellado impermeable
Encimera	Placa fisicoquímica de núcleo sólido de 12,7 mm de espesor	Placa fisicoquímica de núcleo sólido de 12,7 mm de espesor
Carril de deslizamiento	Tres rieles deslizantes silenciosos	Tres rieles deslizantes silenciosos
Bisagra	Bisagra normal de 110 grados, 175 grados o amortiguación	Bisagra normal de 110 grados, 175 grados o amortiguación
Resolver	Mango de aleación de aluminio	Mango de aleación de aluminio
Pies	Patas ajustables de nailon grandes de 12 mm	Patas ajustables de nailon grandes de 12 mm
Otras características	Resistencia a la corrosión, resistencia a ácidos y álcalis	Resistencia a la corrosión, resistencia a ácidos y álcalis

Aplicaciones

Mobiliario Tecnico Lab: la compra se decide principalmente por especificacion: cotizar y tamaño: longitud*750*800 mm, otros tamaños son opcionales.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es especificacion: cotizar.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño: longitud*750*800 mm, otros tamaños son opcionales.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tipo: puerta con cubierta exterior, tirador en forma de u · puerta empotrada, tirador en forma de u · puerta cubierta exterior, tirador en línea · puerta empotrada, tirador en línea · tipo retráctil, puerta con cubierta exterior, manija en línea · tipo retráctil, puerta con cubierta exterior, manija en forma de u.

Criterios de compatibilidad

Verifique especificacion: cotizar antes de confirmar la compra.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Verifique tamaño: longitud*750*800 mm, otros tamaños son opcionales antes de confirmar la compra.

Verifique tipo: puerta con cubierta exterior, tirador en forma de u · puerta empotrada, tirador en forma de u · puerta cubierta exterior, tirador en línea · puerta empotrada, tirador en línea · tipo retráctil, puerta con cubierta exterior, manija en línea · tipo retráctil, puerta con cubierta exterior, manija en forma de u antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendacion de compra

Elija este producto si especificacion: cotizar y tamaño: longitud*750*800 mm, otros tamaños son opcionales coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización