Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Suavizador de agua

Código: B2-01-010988.1 / B2-01-010988.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Suavizador de agua

Características

1. Dispositivo de control programado, con control automático; sólo requiere agregar periódicamente un agente de regeneración especial.
2. Regeneración sin bomba de sal.
3. El ciclo de regeneración de la resina ablandadora es ajustable.
4. Tuberías simplificadas, estructura compacta, poco espacio ocupado y ahorro de espacio.
5. Funcionamiento estable y libre de mantenimiento.
6. Puede conectarse directamente a agua de red o a agua subterránea.
7. Puede usarse para ablandar agua después de un pretratamiento o como tratamiento secundario de ablandamiento.

Especificaciones técnicas

Especificación	10kg B2-01-010988.1	16kg B2-01-010988.2
Dureza del agua cruda	≤4mmol/L	≤4mmol/L
Producción de agua	200~500L/H	200~500L/H
Consumo de agua	Producción de agua*2%	Producción de agua*2%
Consumo de sal	100~250g/mol (según la calidad del agua cruda)	100~250g/mol (según la calidad del agua cruda)
Presión del agua de alimentación	0.2~0.4MPa	0.2~0.4MPa
Temperatura del agua de alimentación	2~38℃	2~38℃
Temperatura de trabajo	5~50℃	5~50℃
Dureza residual del efluente	≤0.03mmol/L	≤0.03mmol/L
Modo de regeneración	Regeneración dinámica descendente (contracorriente) por temporización	Regeneración dinámica descendente (contracorriente) por temporización
Capacidad de llenado de resina	10kg	16kg
Consumo de potencia	10~40W	10~40W
Alimentación eléctrica	Estándar: 220V 50Hz Opcional: 110V 60Hz	Estándar: 220V 50Hz Opcional: 110V 60Hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	10kg B2-01-010988.1	16kg B2-01-010988.2
Dimensiones externas	440*220*640mm	440*220*1100mm
Dimensiones de embalaje	500*250*750mm	500*250*1200mm
Peso neto/bruto	25/27kg	32/35kg

Aplicaciones

1. Compare la capacidad

Compare la capacidad de resina del equipo con el volumen de agua que necesita ablandar.

- **Capacidad de llenado de resina**: 10kg
- **Capacidad de llenado de resina**: 16kg

2. Revise las condiciones de entrada

Confirme que la presión y la temperatura del agua de alimentación estén dentro de lo que admite el equipo.

- **Capacidad de llenado de resina**: 10kg
  - **Presión del agua de alimentación**: 0.2~0.4MPa
  - **Temperatura del agua de alimentación**: 2~38℃
- **Capacidad de llenado de resina**: 16kg
  - **Presión del agua de alimentación**: 0.2~0.4MPa
  - **Temperatura del agua de alimentación**: 2~38℃

3. Prevea la instalación

Prevea la alimentación eléctrica y el espacio disponible para el equipo.

- **Capacidad de llenado de resina**: 10kg
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: 220V 50Hz Opcional: 110V 60Hz
  - **Dimensiones externas**: 440*220*640mm
- **Capacidad de llenado de resina**: 16kg
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: 220V 50Hz Opcional: 110V 60Hz
  - **Dimensiones externas**: 440*220*1100mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización