Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Suavizador de agua

10kg

Ablandador de agua; Dureza del agua de entrada: ≤4mmol/L; Producción de agua: 200~500L/H; Consumo de sal: 100–250g/mol según la calidad del agua de entrada; Presión de entrada: 0.2~0.4MPa; Temperatura del agua de entrada: 2~38℃; Temperatura de trabajo: 5~50℃; Dureza residual del agua de salida: ≤0.03mmol/L; Carga de resina: 10kg; Alimentación: Estándar: 220V 50Hz Opcional: 110V 60Hz; Dimensiones externas: 440 × 220 × 640mm; Peso neto/bruto: 25/27kg

Código: B2-01-010988.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	**10kg** **B2-01-010988.1**
Dureza del agua cruda	≤4mmol/L
Producción de agua	200~500L/H
Consumo de agua	Producción de agua*2%
Consumo de sal	100~250g/mol (según la calidad del agua cruda)
Presión del agua de alimentación	0.2~0.4MPa
Temperatura del agua de alimentación	2~38℃
Temperatura de trabajo	5~50℃
Dureza residual del efluente	≤0.03mmol/L
Modo de regeneración	Regeneración dinámica descendente (contracorriente) por temporización
Capacidad de llenado de resina	10kg
Consumo de potencia	10~40W
Alimentación eléctrica	Estándar: 220V 50Hz Opcional: 110V 60Hz
Dimensiones externas	440*220*640mm
Dimensiones de embalaje	500*250*750mm
Peso neto/bruto	25/27kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización