Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Quirófano fabricado

**Código:** B2-01-010996

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

Introducción: Un quirófano fabricado es un entorno quirúrgico modular y personalizado, diseñado para cumplir con los más altos estándares de seguridad, higiene y funcionalidad para procedimientos médicos. Estos quirófanos están completamente equipados con todos los sistemas necesarios, incluidos ventilación, iluminación y configuraciones eléctricas, para respaldar cirugías complejas e intervenciones médicas.

Alta integración: El concepto de diseño general hace que el quirófano sea como un electrodoméstico, que se puede utilizar inmediatamente después de encenderlo, rompiendo el concepto inherente de largo período de construcción y proceso complicado de los quirófanos tradicionales.

Diseño modular: La producción industrializada garantiza la calidad, la instalación estandarizada y evita problemas de instalación causados por la parte constructora.

Instalación rápida: Las paredes de todo el quirófano adoptan paneles de pared a presión con módulos compuestos, que se producen directamente en la fábrica en su totalidad, eliminando la soldadura en el lugar para lograr una instalación a presión sin quilla.

Protección contra incendios clase A: Pasó la prueba de protección contra incendios clase A y la prueba de contenido de ácido fórmico libre.

Buena planitud: la capa superficial general es plana y la planitud entre la pared y la pared es de 1 mm, lo que es mejor que otras paredes.

Empalme sin costuras: los paneles de pared se empalman sin costuras en el medio (dentro de 1 mm), y los paneles de pared y los rodapiés no se caen gracias al centro de dientes invertidos de aluminio, a fin de lograr una instalación rápida.

## Especificaciones técnicas

| **Especificación** | **Modelo**<br>**B2-01-010996** |
|---|---|
| Modelo | B2-01-010996 |
| Nuevos productos | Sala de operaciones fabricada Características: 1. Alta integración: El concepto de diseño general hace que el quirófano sea como un electrodoméstico, que se puede utilizar inmediatamente después del encendido, rompiendo el concepto inherente de largo período de construcción y proceso complicado de los quirófanos tradicionales. 2. Diseño modular: La producción industrializada garantiza calidad, instalación estandarizada y evita problemas de instalación causados por la obra. 3. Instalación rápida: Las paredes de todo el quirófano adoptan paneles de pared a presión de módulo compuesto, que se producen directamente en la fábrica en su conjunto, eliminando la soldadura en el sitio para lograr una instalación a presión sin quilla. 4. Protección contra incendios Clase A: Pasó la prueba de protección contra incendios Clase A y la prueba de contenido de ácido fórmico libre. 5. Buena planitud: la capa superficial general es plana y la planitud entre la pared y la pared está dentro de 1 mm, lo cual es mejor que otras paredes. 6. Empalme sin costuras: Los paneles de pared se empalman sin costuras en el medio (dentro de 1 mm), y el aluminio del centro del diente invertido evita que los paneles de pared y los zócalos se caigan, para lograr una instalación rápida. Parámetros técnicos: 1. Las paredes y muros, paredes y techos están diseñados con perfiles de aleación de aluminio R150 mm. 2. La capa superficial de la pared utiliza una placa de acero electrolítico de 1,0 mm de espesor. 3. La capa superficial general es plana, el relleno interno se prensa en caliente y se solidifica, y la planitud entre las paredes es de 1 mm. 4. El espacio entre las paredes se controla dentro de 1 mm. 5. Las juntas entre las paredes y las esquinas se sellan con sellador a prueba de moho, relleno de espuma de poliuretano, con buena estanqueidad al aire, buen aislamiento acústico y buen rendimiento de aislamiento térmico. 6. Grado nacional de protección contra incendios A. 7. Contenido de formaldehído |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | Modelo<br>B2-01-010996 |
|---|---|
| Especificaciones | Sala de operaciones fabricada Características: 1. Alta integración: El concepto de diseño general hace que el quirófano sea como un electrodoméstico, que se puede utilizar inmediatamente después del encendido, rompiendo el concepto inherente de largo período de construcción y proceso complicado de los quirófanos tradicionales. 2. Diseño modular: La producción industrializada garantiza calidad, instalación estandarizada y evita problemas de instalación causados por la obra. 3. Instalación rápida: Las paredes de todo el quirófano adoptan paneles de pared a presión de módulo compuesto, que se producen directamente en la fábrica en su conjunto, eliminando la soldadura en el sitio para lograr una instalación a presión sin quilla. 4. Protección contra incendios Clase A: Pasó la prueba de protección contra incendios Clase A y la prueba de contenido de ácido fórmico libre. 5. Buena planitud: la capa superficial general es plana y la planitud entre la pared y la pared está dentro de 1 mm, lo cual es mejor que otras paredes. 6. Empalme sin costuras: Los paneles de pared se empalman sin costuras en el medio (dentro de 1 mm), y el aluminio del centro del diente invertido evita que los paneles de pared y los zócalos se caigan, para lograr una instalación rápida. Parámetros técnicos: 1. Las paredes y muros, paredes y techos están diseñados con perfiles de aleación de aluminio R150 mm. 2. La capa superficial de la pared utiliza una placa de acero electrolítico de 1,0 mm de espesor. 3. La capa superficial general es plana, el relleno interno se prensa en caliente y se solidifica, y la planitud entre las paredes es de 1 mm. 4. El espacio entre las paredes se controla dentro de 1 mm. 5. Las juntas entre las paredes y las esquinas se sellan con sellador a prueba de moho, relleno de espuma de poliuretano, con buena estanqueidad al aire, buen aislamiento acústico y buen rendimiento de aislamiento térmico. 6. Grado nacional de protección contra incendios A. 7. Contenido de formaldehído |

# Aplicaciones

Quirófano fabricado: la compra se decide principalmente por especificacion: cotizar y nuevos productos: sala de operaciones fabricada características: 1. alta integración: el concepto de diseño general hace que el quirófano sea como un electrodoméstico, que se puede utilizar inmediatamente después del encendido, rompiendo el concepto inherente de largo período de construcción y proceso complicado de los quirófanos tradicionales. 2. diseño modular: la producción industrializada garantiza calidad, instalación estandarizada y evita problemas de instalación causados por la obra. 3. instalación rápida: las paredes de todo el quirófano adoptan paneles de pared a presión de módulo compuesto, que se producen directamente en la fábrica en su conjunto, eliminando la soldadura en el sitio para lograr una instalación a presión sin quilla. 4. protección contra incendios clase a: pasó la prueba de protección contra incendios clase a y la prueba de contenido de ácido fórmico libre. 5. buena planitud: la capa superficial general es plana y la planitud entre la pared y la pared está dentro de 1 mm, lo cual es mejor que otras paredes. 6. empalme sin costuras: los paneles de pared se empalman sin costuras en el medio (dentro de 1 mm), y el aluminio del centro del diente invertido evita que los paneles de pared y los zócalos se caigan, para lograr una instalación rápida. parámetros técnicos: 1. las paredes y muros, paredes y techos están diseñados con perfiles de aleación de aluminio r150 mm. 2. la capa superficial de la pared utiliza una placa de acero electrolítico de 1,0 mm de espesor. 3. la capa superficial general es plana, el relleno interno se prensa en caliente y se solidifica, y la planitud entre las paredes es de 1 mm. 4. el espacio entre las paredes se controla dentro de 1 mm. 5. las juntas entre las paredes y las esquinas se sellan con sellador a prueba de moho, relleno de espuma de poliuretano, con buena estanqueidad al aire, buen aislamiento acústico y buen rendimiento de aislamiento térmico. 6. grado nacional de protección contra incendios a. 7. contenido de formaldehído libre y respetuoso con el medio ambiente ≤0,02 g/1000 g. 8. se pueden seleccionar los materiales de la superficie de la estructura del panel de pared: varias placas de metal, tableros de pet, tableros prerrevestidos inorgánicos, vidrio, piedra, etc. 9. materiales de núcleo opcionales para estructuras de paneles de pared: nido de abeja de aluminio, nido de abeja de papel, lana de roca, tablero de vidrio y magnesio, tablero de yeso, etc. 10. el quirófano está equipado con una tira de luz de purificación integral, que tiene una iluminación uniforme, aislamiento térmico y acústico y fácil de limpiar. 11. la estructura es fuerte y se puede caminar sobre el techo sin barras colgantes ni soporte. 12. el techo adopta hebillas tipo h y tipo t para lograr el autobloqueo. la estrecha estructura hace que el quirófano forme un todo con alta resistencia sísmica. detalles de conexión: accesorios del producto: | - |.

# Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es especificacion: cotizar.

Adecuado cuando la especificacion requerida es nuevos productos: sala de operaciones fabricada características: 1. alta integración: el concepto de diseño general hace que el quirófano sea como un electrodoméstico, que se puede utilizar inmediatamente después del encendido, rompiendo el concepto inherente de largo período de construcción y proceso complicado de los quirófanos tradicionales. 2. diseño modular: la producción industrializada garantiza calidad, instalación estandarizada y evita problemas de instalación causados por la obra. 3. instalación rápida: las paredes de todo el quirófano adoptan paneles de pared a presión de módulo compuesto, que se producen directamente en la fábrica en su conjunto, eliminando la soldadura en el sitio para lograr una instalación a presión sin quilla. 4. protección contra incendios clase a: pasó la prueba de protección contra incendios clase a y la prueba de contenido de ácido fórmico libre. 5. buena planitud: la capa superficial general es plana y la planitud entre la pared y la pared está dentro de 1 mm, lo cual es mejor que otras paredes. 6. empalme sin costuras: los paneles de pared se empalman sin costuras en el medio (dentro de 1 mm), y el aluminio del centro del diente invertido evita que los paneles de pared y los zócalos se caigan, para lograr una instalación rápida. parámetros técnicos: 1. las paredes y

muros, paredes y techos están diseñados con perfiles de aleación de aluminio r150 mm. 2. la capa superficial de la pared utiliza una placa de acero electrolítico de 1,0 mm de espesor. 3. la capa superficial general es plana, el relleno interno se prensa en caliente y se solidifica, y la planitud entre las paredes es de 1 mm. 4. el espacio entre las paredes se controla dentro de 1 mm. 5. las juntas entre las paredes y las esquinas se sellan con sellador a prueba de moho, relleno de espuma de poliuretano, con buena estanqueidad al aire, buen aislamiento acústico y buen rendimiento de aislamiento térmico. 6. grado nacional de protección contra incendios a. 7. contenido de formaldehído libre y respetuoso con el medio ambiente ≤0,02 g/1000 g. 8. se pueden seleccionar los materiales de la superficie de la estructura del panel de pared: varias placas de metal, tableros de pet, tableros prerrevestidos inorgánicos, vidrio, piedra, etc. 9. materiales de núcleo opcionales para estructuras de paneles de pared: nido de abeja de aluminio, nido de abeja de papel, lana de roca, tablero de vidrio y magnesio, tablero de yeso, etc. 10. el quirófano está equipado con una tira de luz de purificación integral, que tiene una iluminación uniforme, aislamiento térmico y acústico y fácil de limpiar. 11. la estructura es fuerte y se puede caminar sobre el techo sin barras colgantes ni soporte. 12. el techo adopta hebillas tipo h y tipo t para lograr el autobloqueo. la estrecha estructura hace que el quirófano forme un todo con alta resistencia sísmica. detalles de conexión: accesorios del producto: | - |.

Adecuado cuando la especificacion requerida es uso previsto: quirófano fabricado.

# Criterios de compatibilidad

Verifique especificacion: cotizar antes de confirmar la compra.

Verifique nuevos productos: sala de operaciones fabricada características: 1. alta integración: el concepto de diseño general hace que el quirófano sea como un electrodoméstico, que se puede utilizar inmediatamente después del encendido, rompiendo el concepto inherente de largo período de construcción y proceso complicado de los quirófanos tradicionales. 2. diseño modular: la producción industrializada garantiza calidad, instalación estandarizada y evita problemas de instalación causados por la obra. 3. instalación rápida: las paredes de todo el quirófano adoptan paneles de pared a presión de módulo compuesto, que se producen directamente en la fábrica en su conjunto, eliminando la soldadura en el sitio para lograr una instalación a presión sin quilla. 4. protección contra incendios clase a: pasó la prueba de protección contra incendios clase a y la prueba de contenido de ácido fórmico libre. 5. buena planitud: la capa superficial general es plana y la planitud entre la pared y la pared está dentro de 1 mm, lo cual es mejor que otras paredes. 6. empalme sin costuras: los paneles de pared se empalman sin costuras en el medio (dentro de 1 mm), y el aluminio del centro del diente invertido evita que los paneles de pared y los zócalos se caigan, para lograr una instalación rápida. parámetros técnicos: 1. las paredes y muros, paredes y techos están diseñados con perfiles de aleación de aluminio r150 mm. 2. la capa superficial de la pared utiliza una placa de acero electrolítico de 1,0 mm de espesor. 3. la capa superficial general es plana, el relleno interno se prensa en caliente y se solidifica, y la planitud entre las paredes es de 1 mm. 4. el espacio entre las paredes se controla dentro de 1 mm. 5. las juntas entre las paredes y las esquinas se sellan con sellador a prueba de moho, relleno de espuma de poliuretano, con buena estanqueidad al aire, buen aislamiento acústico y buen rendimiento de aislamiento térmico. 6. grado nacional de protección contra incendios a. 7. contenido de formaldehído libre y respetuoso con el medio ambiente ≤0,02 g/1000 g. 8. se pueden seleccionar los materiales de la superficie de la estructura del panel de pared: varias placas de metal, tableros de pet, tableros prerrevestidos inorgánicos, vidrio, piedra, etc. 9. materiales de núcleo opcionales para estructuras de paneles de pared: nido de abeja de aluminio, nido de abeja de papel, lana de roca, tablero de vidrio y magnesio, tablero de yeso, etc. 10. el quirófano está equipado con una tira de luz de purificación integral, que tiene una iluminación uniforme, aislamiento térmico y acústico y fácil de limpiar. 11. la estructura es fuerte y se puede caminar sobre el techo sin barras colgantes ni soporte. 12. el techo adopta hebillas tipo h y tipo t para lograr el autobloqueo. la estrecha estructura hace que el quirófano forme un todo con alta resistencia sísmica. detalles de conexión: accesorios del producto: | - | antes de confirmar la compra.

Verifique uso previsto: quirófano fabricado antes de confirmar la compra.

# Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

# Recomendacion de compra

Elija este producto si especificacion: cotizar y nuevos productos: sala de operaciones fabricada características: 1. alta integración: el

concepto de diseño general hace que el quirófano sea como un electrodoméstico, que se puede utilizar inmediatamente después del encendido, rompiendo el concepto inherente de largo período de construcción y proceso complicado de los quirófanos tradicionales. 2. diseño modular: la producción industrializada garantiza calidad, instalación estandarizada y evita problemas de instalación causados por la obra. 3. instalación rápida: las paredes de todo el quirófano adoptan paneles de pared a presión de módulo compuesto, que se producen directamente en la fábrica en su conjunto, eliminando la soldadura en el sitio para lograr una instalación a presión sin quilla. 4. protección contra incendios clase a: pasó la prueba de protección contra incendios clase a y la prueba de contenido de ácido fórmico libre. 5. buena planitud: la capa superficial general es plana y la planitud entre la pared y la pared está dentro de 1 mm, lo cual es mejor que otras paredes. 6. empalme sin costuras: los paneles de pared se empalman sin costuras en el medio (dentro de 1 mm), y el aluminio del centro del diente invertido evita que los paneles de pared y los zócalos se caigan, para lograr una instalación rápida. parámetros técnicos: 1. las paredes y muros, paredes y techos están diseñados con perfiles de aleación de aluminio r150 mm. 2. la capa superficial de la pared utiliza una placa de acero electrolítico de 1,0 mm de espesor. 3. la capa superficial general es plana, el relleno interno se prensa en caliente y se solidifica, y la planitud entre las paredes es de 1 mm. 4. el espacio entre las paredes se controla dentro de 1 mm. 5. las juntas entre las paredes y las esquinas se sellan con sellador a prueba de moho, relleno de espuma de poliuretano, con buena estanqueidad al aire, buen aislamiento acústico y buen rendimiento de aislamiento térmico. 6. grado nacional de protección contra incendios a. 7. contenido de formaldehído libre y respetuoso con el medio ambiente ≤0,02 g/1000 g. 8. se pueden seleccionar los materiales de la superficie de la estructura del panel de pared: varias placas de metal, tableros de pet, tableros prerrevestidos inorgánicos, vidrio, piedra, etc. 9. materiales de núcleo opcionales para estructuras de paneles de pared: nido de abeja de aluminio, nido de abeja de papel, lana de roca, tablero de vidrio y magnesio, tablero de yeso, etc. 10. el quirófano está equipado con una tira de luz de purificación integral, que tiene una iluminación uniforme, aislamiento térmico y acústico y fácil de limpiar. 11. la estructura es fuerte y se puede caminar sobre el techo sin barras colgantes ni soporte. 12. el techo adopta hebillas tipo h y tipo t para lograr el autobloqueo. la estrecha estructura hace que el quirófano forme un todo con alta resistencia sísmica. detalles de conexión: accesorios del producto: | - | coinciden con el requerimiento tecnico.

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización