Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Analizador ultravioleta longitud de onda 254/365 nm

Código: B2-01-010997

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Introduccion

Se utiliza ampliamente en gel de electroforesis ADN/ARN, gel de proteínas, cromatografía de capa fina, análisis de fármacos, ingeniería de alimentos, identificación de reliquias culturales, identificación de análisis de capas de papel y otros departamentos que requieren análisis e identificación de fluorescencia.

Caracteristicas

- 1. Está hecho de material ABS de polímero ecológico completamente cerrado y de alta resistencia, y el molde de inyección se forma de una sola vez, lo que es firme y hermoso.
- 2. Función de temporización: 1 minuto a 5 horas (configuración de fábrica), el instrumento deja de funcionar cuando se alcanza el tiempo establecido.
- 3. Función de alarma: después de que la máquina deja de funcionar, la alarma recuerda al operador.
- 4. Lámpara UV de grado médico nano, la intensidad UV alcanza los 20 μW/cm2, que es de 3 a 5 veces la de las lámparas comunes.

Especificaciones técnicas

Especificación	**254 nm, 365 nm, luz visible - 200*50 nm - Ajustable B2-01-010997**
Pantalla	No
Longitud de onda	254 nm, 365 nm, luz visible
Tamaño del filtro	200*50 nm
Lámpara UV	6 W*2
Luz visible	4 W*1
Ángulo de lámpara UV	Ajustable
Intensidad UV	La intensidad UV alcanza 20 μW/cm² a 20 cm de distancia de la muestra
Alimentación eléctrica	CA 220 V ±10 %, 50/60 Hz
Dimensiones externas (A×P×H) mm	360*210*370
Peso neto (kg)	1,3
Dimensiones del embalaje (A×P×H) mm	355*350*290
Peso bruto (kg)	2,32

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Confirme la longitud de onda

Revise que los colorantes o reveladores de sus geles y placas se excitan con las longitudes de onda del equipo.

- **Longitud de onda**: 254nm, 365nm, luz visible

Compare la potencia de las lámparas con la intensidad de luz que necesita su lectura.

- **Lámpara UV**: 6W*2
- **Luz visible**: 4W*1

2. Prevea la instalación

Confirme la alimentación disponible y el espacio en el mesón.

- **Alimentación eléctrica**: AC220V±10%, 50/60Hz
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 360*210*370

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización