Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Registrador de temperatura

Código: B2-01-011009.1 / B2-01-011009.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Es un registrador que se comunica mediante red WIFI. Se utiliza para el monitoreo en tiempo real, el registro, la alarma y la carga de datos de temperatura y humedad ambiente. El registrador se compone principalmente de sensores de temperatura y humedad y el equipo principal. Los valores medidos se transmiten directamente a la plataforma en la nube del mediante la red Wi-Fi. Desde un teléfono móvil o un PC con acceso a Internet se pueden ver y analizar los datos en esa plataforma en cualquier momento y lugar. Si se supera el límite, se puede emitir una alarma oportuna por SMS, correo electrónico y otros medios.

Características

1. Tamaño compacto y diseño de bandeja magnética.
2. Pantalla a color TFT de gran tamaño.
3. Batería de litio recargable integrada, que permite seguir cargando datos en tiempo real durante un tiempo prolongado tras un corte de energía.
4. El producto es adecuado para almacenes, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados, vitrinas frías, gabinetes de medicamentos, laboratorios de congelación, etc.

Especificaciones técnicas

Especificación	Solo temperatura B2-01-011009.1	Temperatura y humedad B2-01-011009.2
Modo de comunicación	WIFI	WIFI
Rango de medición	-40~80℃	-40~80℃, 0%RH~100%RH
Exactitud de temperatura	±0.5℃(-20~40℃); ±1℃(Otros)	±0.5℃(-20~40℃); ±1℃(Otros)
Exactitud de humedad	—	±5%RH
Resolución	0.1℃	0.1℃; 0.1%RH
Intervalo de registro	1~1440min(predeterminado 5min)	1~1440min(predeterminado 5min)
Capacidad de almacenamiento	20,000	20,000
Modo de almacenamiento	Almacenamiento cíclico	Almacenamiento cíclico
Batería	5V/1A, 2000mah	5V/1A, 2000mah
Duración de la batería	Más de 7 días(@25℃, intervalo de carga de datos 5min)	Más de 7 días(@25℃, intervalo de carga de datos 5min)
Indicador	Indicador de alarma, indicador de carga	Indicador de alarma, indicador de carga

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Solo temperatura B2-01-011009.1	Temperatura y humedad B2-01-011009.2
Alarma	LED, mensaje, notificación push de la APP, correo electrónico	LED, mensaje, notificación push de la APP, correo electrónico
Pantalla	Pantalla TFT	Pantalla TFT
Clase de protección	IP50	IP50
Alimentación eléctrica	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas	110*78*27mm	110*78*27mm
Dimensiones de embalaje	174*127*69mm	174*127*69mm
Peso bruto	0.7kg	0.7kg

Aplicaciones

1. Defina qué necesita medir

Confirme el rango de medición y si necesita registrar sólo temperatura o también humedad.

- **Rango de medición**: -40~80℃
- **Rango de medición**: -40~80℃, 0%RH~100%RH

2. Revise el registro y las alarmas

Compare el intervalo de registro con la frecuencia de datos que necesita.

- **Rango de medición**: -40~80℃
  - **Intervalo de registro**: 1~1440min(predeterminado 5min)
- **Rango de medición**: -40~80℃, 0%RH~100%RH
  - **Intervalo de registro**: 1~1440min(predeterminado 5min)

3. Prevea la instalación

Prevea la alimentación eléctrica, la cobertura de la red WIFI y el espacio donde se instalará.

- **Rango de medición**: -40~80℃
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas**: 110*78*27mm
- **Rango de medición**: -40~80℃, 0%RH~100%RH
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas**: 110*78*27mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización