Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Penetrómetro rango 0 penetración–600 penetraciones

Código: B2-01-011034

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El penetrómetro es un instrumento que mide la consistencia, firmeza o penetrabilidad de diversos materiales, de uso común en industrias como alimentos, farmacéutica y construcción.

Características

- 1. Controlador de temperatura para configurar y controlar la temperatura.
- 2. Equipado con fuente de luz fría y lupa.
- 3. Equipado con indicador de penetración.
- 4. Ajuste grueso y fino del bastidor de elevación, para alinear la punta de la aguja con el plano de la muestra.

Especificaciones técnicas

Especificación	**0 penetración~600 penetraciones - Cámara de vidrio duro B2-01-011034**
Rango de medición	0 penetración~600 penetraciones
Resolución	0.1 penetración(0.01mm)
Rango de temporización	5s, 8s, 10s, 12s, 30s, 60s, y el error es menor que ±0.1s
Exactitud del control de temperatura	25±0.1 ℃
Baño de temperatura constante	Cámara de vidrio duro
Agitación	Agitador magnético, agitación rotatoria
Ambiente de trabajo	Temperatura: 15~35℃ Humedad relativa: ≤85%
Configuración opcional	Kits de ensayo de penetración de betún o Kit de ensayo de penetración de aguja para parafina o Kits de ensayo de penetración de cono para grasa
Consumo	200W
Alimentación eléctrica	AC220V±10□, 50Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	260*400*640mm
Peso neto	16kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	720*400*750mm(Kits de ensayo de penetración de betún) 720*420*750mm(Kits de ensayo de penetración de aguja para parafina) 725*390*1030mm(Kits de ensayo de penetración de cono para grasa)
Peso bruto	27.5kg(Kits de ensayo de penetración de betún) 28.5kg(Kits de ensayo de penetración de aguja para parafina) 44kg(Kits de ensayo de penetración de cono para grasa)

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Elija el kit según su material

   Defina si ensayará betún, parafina o grasa y confirme el kit de ensayo que corresponde a su norma.

   - **Configuración opcional**: Kits de ensayo de penetración de betún o Kit de ensayo de penetración de aguja para parafina o Kits de ensayo de penetración de cono para grasa

2. # Revise las condiciones de ensayo

   Confirme que la temperatura de ensayo y los tiempos que exige su método están disponibles en el equipo.

   - **Exactitud del control de temperatura**: 25±0.1 ℃
   - **Rango de temporización**: 5s, 8s, 10s, 12s, 30s, 60s, y el error es menor que ±0.1s

3. # Prevea la instalación

   Verifique el ambiente del laboratorio, la alimentación eléctrica y el espacio en el mesón.

   - **Ambiente de trabajo**: Temperatura: 15~35℃ Humedad relativa: ≤85%
   - **Alimentación eléctrica**: AC220V±10□, 50Hz
   - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 260*400*640mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización