Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Sistema de tratamiento de aguas residuales medicas

Código: B2-01-011062

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Centros médicos, inspección fisicoquímica, laboratorios PCR, quirófanos, centros de estética

Características

1. Seguridad e higiene: no requiere agregar agentes químicos.
2. Monitoreo: el sistema de control hombre-máquina monitorea y controla en tiempo real la calidad de las aguas residuales y el proceso de tratamiento, para operar en forma automática todo el día sin personal dedicado.
3. Esterilización: frente a equipos tradicionales, este sistema tiene una operación simple y una alta capacidad de esterilización.
4. Operación: funcionamiento estable, larga vida útil y costos reducidos de operación y mantenimiento.

Especificaciones técnicas

Especificación	**30L/H - 1.8m³/h - Manual/automático B2-01-011062**
Volumen de agua tratada	30L/H
Altura máxima de elevación	25m
Succión máxima	8m
Caudal máximo	1.8m³/h
Método de control (1)	Manual/automático
Sistema de procesamiento	Tratamiento primario, oxidación por ozono, esterilización UV(opcional), sedimento
Forma de entrada de agua	Entrada por succión
Principio de esterilización	Esterilización por ozono, capacidad de ozono 500mg/h
Método de control (2)	Tres modos de control: ciclo, nivel simple y nivel doble(opcional)
Alimentación eléctrica	Estándar: 220V, 50/60Hz; opcional: 110V, 50/60Hz
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	595*555*715mm
Peso bruto	33kg

Aplicaciones

1. ### Revise su volumen de aguas residuales

   Compare la capacidad de ozono con la carga de aguas residuales de su servicio y revise en la tabla técnica el volumen de agua tratada por hora.

- **Principio de esterilización**: Esterilización por ozono, capacidad de ozono 500mg/h

2. ## Revise la ubicación

Revise la altura de elevación y la succión según la ubicación de la descarga.

- **Altura máxima de elevación**: 25m
- **Succión máxima**: 8m

3. ## Prevea la instalación

Confirme la alimentación disponible y el espacio para el sistema.

- **Alimentación eléctrica**: Estándar: 220V, 50/60Hz; opcional: 110V, 50/60Hz
- **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)**: 595*555*715mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización