Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Instrumento de terapia de frecuencia intermedia

Código: B2-01-011070

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Instrumento de terapia de frecuencia intermedia: dispositivo médico que aplica tecnología de frecuencia intermedia (FI) para aliviar diversas condiciones de salud. Ofrece un enfoque no invasivo y sin fármacos para el alivio del dolor, la rehabilitación y el bienestar general.

Características

- 1. Tecnología Sp-box, sin interferencia ni ondas de ruido, con funcionamiento estable.
- 2. Pantalla LCD táctil de 10.1 pulgadas, portátil.
- 3. 99 prescripciones de tratamiento y 9 tipos de combinación de formas de onda.
- 4. Función de diatermia: la temperatura del electrodo es ajustable, con múltiples niveles.
- 5. Los productos cumplen la última norma nacional de la industria, 2023.5.1.
- 6. La forma de onda y la intensidad del tratamiento se muestran al mismo tiempo.

Especificaciones técnicas

Especificación	**90VA - 99 - 0, 100% B2-01-011070**
Salida	Doble canal, dos pacientes tratados al mismo tiempo
Prescripciones	99
Modulación	0, 100%
Frecuencia portadora	2kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz, 10kHz
Frecuencia modulada	0~150Hz
Intensidad de corriente	0~100mA
Alimentación eléctrica	AC220V/110V, 50hz/60hz
Potencia	90VA
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	340*260*125mm
Peso neto	4.4kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	395*315*275mm
Peso bruto	6.2kg

Aplicaciones

1. ## Defina sus tratamientos

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Revise cuántos pacientes necesita atender a la vez y si las prescripciones disponibles cubren sus protocolos.

- **Salida**: Doble canal, dos pacientes tratados al mismo tiempo
- **Prescripciones**: 99

Compare la intensidad de corriente y la frecuencia modulada que usan sus protocolos con las del equipo.

- **Frecuencia modulada**: 0~150Hz
- **Intensidad de corriente**: 0~100mA

2. ## Prevea la instalación

Confirme la alimentación disponible y el espacio donde ubicará el equipo.

- **Alimentación eléctrica**: AC220V/110V, 50hz/60hz
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 340*260*125mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización