



Monitor fetal Doppler rango rh 30%–80 %

Código: B2-01-011077

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El monitor fetal Doppler es un instrumento pequeño y portátil para la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal.

Es adecuado para la detección de la frecuencia cardíaca fetal y la monitorización del sonido cardíaco fetal en mujeres embarazadas de mediana y avanzada edad.

Gracias a su tecnología inteligente de reducción de ruido, el sonido fetal es nítido, la medición es precisa, segura y fiable, y se utiliza como instrumento común de monitorización fetal en obstetricia y familias.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	70~106 kPa - 30%~80% - 8 mW
Intensidad de salida ultrasónica	10 mW/cm ²
Potencia de salida ultrasónica	8 mW
Frecuencia acústica nominal de operación	3,0 MHz
Precisión de medición	1 lpm
Exactitud de medición	±2 lpm
Rango de presión atmosférica	70~106 kPa
Rango de temperatura ambiente	5~40°C
Rango de humedad relativa	30%~80%
Información de batería	Batería CC 9,6 V
Alimentación eléctrica	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (A×P×H)	75×180×30 mm
Peso neto	260±20 g (incluye batería)
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	310×225×90 mm
Peso bruto	1,1 kg

Aplicaciones

Nuevos productos 5 C de 30%-80% y 5-40 C: la compra se decide principalmente por intensidad de salida ultrasónica: 10 mw/cm² 2 y potencia de salida ultrasónica: 8 mw.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es intensidad de salida ultrasónica: 10 mw/cm² 2.

Adecuado cuando la especificacion requerida es potencia de salida ultrasónica: 8 mw.

Adecuado cuando la especificacion requerida es frecuencia nominal de funcionamiento acústico: 3,0mhz.

Criterios de compatibilidad

Verifique intensidad de salida ultrasónica: 10 mw/cm² 2 antes de confirmar la compra.

Verifique potencia de salida ultrasónica: 8 mw antes de confirmar la compra.

Verifique frecuencia nominal de funcionamiento acústico: 3,0mhz antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si intensidad de salida ultrasónica: 10 mw/cm² 2 y potencia de salida ultrasónica: 8 mw coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)