Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Instrumento de terapia de frecuencia intermedia 0-100 mA

Código: B2-01-011103

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Instrumento de terapia de frecuencia intermedia para fisioterapia mediante estimulación eléctrica.

Características

- 1. Función de diatermia: el calor templado favorece la circulación sanguínea, mejora el metabolismo de los tejidos, estimula la regeneración tisular y puede aliviar el dolor y reforzar la nutrición de los tejidos.
- 2. Terapia de penetración profunda: la frecuencia intermedia llega hasta 5kHz, lo que permite penetrar más profundamente en el tejido.
- 3. Cuatro filas de pantalla digital muestran al mismo tiempo el tiempo de tratamiento y la dosis de 2 canales.
- 4. La corriente de salida es menor o igual a 100mA, con 198 niveles ajustables.
- 5. Función sincrónica y asincrónica: 2 pacientes pueden tratarse en forma sincrónica o asincrónica.
- 6. Contiene 29 prescripciones de fisioterapia diferentes.

Especificaciones técnicas

Especificación	**90VA - 29 - 2kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz** **B2-01-011103**
Salida	Doble canal, dos pacientes tratados al mismo tiempo
Prescripciones	29
Forma de onda de modulación	Onda cuadrada, onda trapezoidal, onda triangular, onda diente de sierra, onda exponencial, onda sinusoidal, onda de pulso y otras ondas de amplitud
Frecuencia portadora	2kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz
Frecuencia modulada	0~150Hz
Intensidad de corriente	0~100mA
Tiempo de trabajo continuo	≥4h
Modulación	0, 100%
Alimentación eléctrica	AC220/110V, 50/60Hz
Potencia	90VA
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	344*266*118mm
Peso neto	3kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	470*310*260mm
Peso bruto	4.5kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Revise los parámetros de terapia

Confirme que la intensidad de corriente y las frecuencias portadora y modulada cubren los protocolos que aplica.

- **Intensidad de corriente**: 0~100mA
- **Frecuencia portadora**: 2kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz
- **Frecuencia modulada**: 0~150Hz

Verifique que las formas de onda y la cantidad de prescripciones disponibles se ajustan a su práctica.

- **Forma de onda de modulación**: Onda cuadrada, onda trapezoidal, onda triangular, onda diente de sierra, onda exponencial, onda sinusoidal, onda de pulso y otras ondas de amplitud
- **Prescripciones**: 29

2. Defina cuántos pacientes atenderá

Considere si necesita tratar dos pacientes a la vez y por cuánto tiempo continuo trabajará el equipo.

- **Salida**: Doble canal, dos pacientes tratados al mismo tiempo
- **Tiempo de trabajo continuo**: ≥4h

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible y el espacio para el equipo.

- **Alimentación eléctrica**: AC220/110V, 50/60Hz
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 344*266*118mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización