Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Silla de ruedas eléctrica

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-011136.1
2	B2-01-011136.2
3	B2-01-011136.3
4	B2-01-011136.4
5	B2-01-011136.5
6	B2-01-011136.6

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Introduccion

La silla de ruedas eléctrica está diseñada para personas con problemas de movilidad, ofreciendo una solución fácil de usar, cómoda y fiable para desplazarse tanto en interiores como en exteriores. Alimentada por una batería recargable, esta silla de ruedas proporciona un movimiento suave con mínimo esfuerzo, lo que permite a los usuarios mantener su independencia.

Caracteristicas

- 1. Controlador inteligente humanizado, control sensible de 360°, control mediante aplicación móvil.
- 2. Rueda delantera con estructura de panal, rueda trasera con buje de aleación de aluminio y neumáticos con buena capacidad de absorción de impactos.
- 3. Motor dual de alta eficiencia y ahorro de energía, interruptor de un solo botón para modo manual/eléctrico.
- 4. Sistema de frenado electromagnético inteligente.
- 5. Batería de litio duradera, rendimiento de suministro de energía estable, fácil de desmontar.
- 6. Cojín de respaldo de esponja viscoelástica de alta elasticidad, cómodo y suave.
- 7. Estructura de aleación de aluminio aeronáutico, soporta 120 kg, el color es opcional y se puede personalizar.

Especificaciones técnicas

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Vista

Buscar dentro de especificaciones

Ej: flujo, filtro, 700*620

Filas visibles

Diámetro de la rueda delantera Diámetro de la rueda trasera Ancho del asiento Profundidad del asiento Altura del asiento Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto) Velocidad máxima Kilometraje de resistencia Capacidad para escalar Capacidad de carga Modo plegado Modo tumbado boca arriba Ángulo de decúbito supino Batería Fuente de alimentación Accesorio estándar Accesorio opcional Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) Peso neto Peso bruto

SKU	B2-01-011136.1	B2-01-011136.2	B2-01-011136.3	B2-01-011136.4	B2-01-011136.5	B2-01-011136.6
Diámetro de la rueda delantera	8 pulgadas	8 pulgadas	8 pulgadas	8 pulgadas	8 pulgadas	8 pulgadas
Diámetro de la rueda trasera	12 pulgadas	12 pulgadas	12 pulgadas	12 pulgadas	12 pulgadas	12 pulgadas
Ancho del asiento	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Profundidad del asiento	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Altura del asiento	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto)	1040*630*980 mm	1040*630*980 mm	1040*630*980 mm	1040*630*980 mm	1040*630*980 mm	1040*630*980 mm
Velocidad máxima	4,5 km/h	4,5 km/h	4,5 km/h	4,5 km/h	4,5 km/h	4,5 km/h
Kilometraje de resistencia	Estándar: 12~15 km; Opcional: 20~25 km	Estándar: 12~15 km; Opcional: 20~25 km	Estándar: 12~15 km; Opcional: 20~25 km	Estándar: 12~15 km; Opcional: 20~25 km	Estándar: 12~15 km; Opcional: 20~25 km	Estándar: 12~15 km; Opcional: 20~25 km
Capacidad para escalar	6°	6°	6°	6°	6°	6°
Capacidad de carga	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Modo plegado	Manual	Eléctrico	Manual	Eléctrico	Eléctrico	Manual
Modo tumbado boca arriba	/	/	Manual	Manual	Eléctrico	Eléctrico
Ángulo de decúbito supino	/	/	100~135°	100~135°	100~135°	100~135°
Batería	batería de litio Estándar: 24V12Ah Opcional: 24V20Ah	batería de litio Estándar: 24V12Ah Opcional: 24V20Ah	batería de litio Estándar: 24V12Ah Opcional: 24V20Ah	batería de litio Estándar: 24V12Ah Opcional: 24V20Ah	batería de litio Estándar: 24V12Ah Opcional: 24V20Ah	batería de litio Estándar: 24V12Ah Opcional: 24V20Ah
Fuente de alimentación	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Accesorio estándar	/	/	reposacabezas ajustable	reposacabezas ajustable	reposacabezas ajustable	reposacabezas ajustable
Accesorio opcional	Rueda trasera con diseño de panal, reposacabezas ajustable, dispositivo elevador de piernas, portavasos, soporte para paraguas.	Rueda trasera con diseño de panal, reposacabezas ajustable, dispositivo elevador de piernas, portavasos, soporte para paraguas.	Rueda trasera con diseño de panal, reposacabezas ajustable, dispositivo elevador de piernas, portavasos, soporte para paraguas.	Rueda trasera con diseño de panal, reposacabezas ajustable, dispositivo elevador de piernas, portavasos, soporte para paraguas.	Rueda trasera con diseño de panal, reposacabezas ajustable, dispositivo elevador de piernas, portavasos, soporte para paraguas.	Rueda trasera con diseño de panal, reposacabezas ajustable, dispositivo elevador de piernas, portavasos, soporte para paraguas.
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	680*450*880 mm (±20 mm)	680*450*880 mm (±20 mm)	680*450*880 mm (±20 mm)	680*450*880 mm (±20 mm)	680*450*880 mm (±20 mm)	680*450*880 mm (±20 mm)
Peso neto	29 kg	30 kg	29 kg	31 kg	33 kg	30 kg
Peso bruto	35 kg	37 kg	37 kg	39 kg	41 kg	38 kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Use la guía para validar ajuste físico y postura requerida por el usuario. En este producto la decisión se concentra en Ángulo de decúbito supino.

01

Ángulo de decúbito supino

Revise este eje con valores como 100~135°.

Como elegir rapido

Priorice ángulos, alturas y dimensiones funcionales que condicionan comodidad, traslado y compatibilidad. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización