Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cama medica de flujo laminar 0,1–0,25 m/s

Código: B2-01-011161

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La cama médica de flujo laminar es un equipo de purificación de aire que proporciona un entorno local limpio para pacientes con quemaduras, inmunidad disminuida, enfermedades hematológicas y quienes requieren un ambiente limpio y libre de polvo.

Características

1. Cuenta con certificado de registro de dispositivo médico.
2. Además del control por botones, el sistema de control incorpora un control remoto, que permite operar el equipo sin tocar los botones.
3. Sistema de caudal de aire regulable para ajustar la velocidad del aire en el espacio de trabajo.
4. La lámpara UV tiene función contra activación accidental: una pulsación simple no la enciende, se debe mantener presionado el botón durante 3 segundos para encenderla, protegiendo al paciente.
5. El espacio de trabajo está rodeado por una cortina antiestática transparente que limita la acumulación de polvo.
6. La unidad FFU usa un ventilador de bajo ruido.
7. Función de enclavamiento entre la lámpara UV, el ventilador y la lámpara fluorescente: cuando el ventilador o la lámpara fluorescente están en funcionamiento, la lámpara UV no se puede encender, protegiendo al paciente.

Especificaciones técnicas

Especificación	**0.1~0.25m/s - ≤62dB - ≥300lux B2-01-011161**
Velocidad del aire	0.1~0.25m/s
Ruido	≤62dB
Iluminancia	≥300lux
Potencia de la lámpara UV	40W
Potencia de la lámpara fluorescente LED	12W*4
Número de usuarios	1
Consumo	1200W
Alimentación eléctrica	220V, 50/60Hz
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	2170*1020*1850mm
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	2250*1100*2350mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	2360*1260*1010mm
Peso neto	320kg
Peso bruto	360kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Defina las condiciones de aire requeridas

Compare la velocidad del aire y el nivel de ruido que admite su protocolo de aislamiento con los del equipo.

- **Velocidad del aire**: 0.1~0.25m/s
- **Ruido**: ≤62dB

Revise la iluminación y la desinfección UV disponibles en el espacio de trabajo.

- **Iluminancia**: ≥300lux
- **Potencia de la lámpara UV**: 40W
- **Potencia de la lámpara fluorescente LED**: 12W*4

2. Confirme el espacio para el paciente

Verifique que el espacio interior y el número de usuarios correspondan a su uso.

- **Número de usuarios**: 1
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 2170*1020*1850mm

3. Prevea la instalación

Confirme que la sala tenga la alimentación eléctrica, el espacio y la altura libre que requiere el equipo.

- **Consumo**: 1200W
- **Alimentación eléctrica**: 220V, 50/60Hz
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 2250*1100*2350mm

Considere el tamaño y el peso del embalaje para la recepción y el traslado.

- **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)**: 2360*1260*1010mm
- **Peso bruto**: 360kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización